



**ТСК "Пантеон"**  
 Адрес: г. Самара, Алма-Атинская, д.51, оф.5  
 Телефон: (846) 221-84-94, (846) 243-40-73  
 E-mail: samarakovlya@yandex.ru  
 Сайт: <http://panteon63.ru>  
 График работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00



### Решения для выравнивания пола и стен

Наименование продукции		Вес мешка	Количество на поддоне (шт)	Розничная цена, руб. (в т.ч. НДС 18%)
<b>МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ ОСНОВИТ</b>				
MC112	<b>Клей Монтажный ОСНОВИТ СЕЛФОРМ MC112 (Т-112)</b> для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката. Используется для тонкослойной кладки пазовых и беспазовых блоков.	20	72	201
MC112 W	<b>Клей Монтажный ОСНОВИТ СЕЛФОРМ MC112 W (Т-112 БЕЛЫЙ)</b> для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката. Используется для тонкослойной кладки пазовых и беспазовых блоков.	20	72	280
MC112 F	<b>Клей Монтажный ОСНОВИТ СЕЛФОРМ MC112 F ЗИМНИЙ (Т-112 ЗИМНИЙ)</b> для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката при температуре от -10 до +10 С. Используется для тонкослойной кладки пазовых и беспазовых блоков.	20	72	268
MG115	<b>Клей монтажный гипсовый ОСНОВИТ ГИПСФОРМ MG115</b> предназначен для монтажа ПП, приклеивания ГКЛ и ГВЛ, крепления гипсовых элементов и листов теплоизоляции к вертикальным поверхностям.	20	70	269
<b>ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ</b>				
PC21	<b>Штукатурка Фасадная ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ PC21 (Т-21) (цементно-известковая)</b> для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов и помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 5 до 30 мм."	25	60	254
PC22 Н	<b>Штукатурка Фасадная Профи ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ PC22 Н (Т-22) (цементная)</b> для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов, цоколей и помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 5 до 20 мм. Цементная.	25	60	271
PC23	<b>Штукатурка Фасадная Тонкослойная ОСНОВИТ СЛИМВЭЛЛ PC23 (Т-23) (цементная)</b> для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов, цоколей и помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 2 до 10 мм. Цементная.	25	42	278
PG25	<b>Штукатурка Гипсовая Универсальная ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ PG25 (Т-25)</b> для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 80 мм без штукатурной сетки.	5	160	133
		30	40	398
PG25 W	<b>Штукатурка Гипсовая Универсальная БЕЛАЯ ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ PG25 W (Т-25)</b> для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 80 мм без штукатурной сетки. Белый цвет	30	40	420
<b>ШПАКЛЕВКИ ОСНОВИТ</b>				
PC30 MG	<b>Шпаклевка Фасадная Серая ОСНОВИТ БАЗСИЛК PC30 MG</b> для выравнивания фасадов, цоколей, стен и потолков в сухих и влажных помещениях, для ремонта кладочных швов, оконных откосов, заделки швов и стыков бетонных плит, локальных ремонтных работ. Содержит армирующие микроволокна. Наносится слоем от 1 до 8 мм. Цементная.	20	72	337
PC30 Mw	<b>Шпаклевка Фасадная Белая ОСНОВИТ БАЗСИЛК PC30 Mw</b> для выравнивания фасадов, цоколей, стен и потолков в сухих и влажных помещениях, для ремонта кладочных швов, оконных откосов, заделки швов и стыков бетонных плит, локальных ремонтных работ. Содержит армирующие микроволокна. Наносится слоем от 1 до 8 мм. Цементная.	20	72	363
T-31	<b>Шпаклевка цементная финишная ОСНОВИТ ГРЕЙСИЛК Т-31</b> для финишного выравнивания фасадов, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Наносится слоем от 0 до 4 мм. Цвет серый.	20	66	411
PC32 W	<b>Шпаклевка цементная финишная белая ОСНОВИТ БЕЛСИЛК PC32 W (20 кг)</b> для финишного выравнивания фасадов, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Наносится слоем от 0 до 4 мм. Цвет белый.	20	66	460

<b>T-33</b>	<b>Шпаклевка гипсовая высокопрочная ОСНОВИТ ШОВСИЛК Т-33</b> предназначена для заделки стыков ГКЛ, ГВЛ, ПГП и СМЛ. Заделка стыковых швов листов с полукруглой утонённой кромкой (кромка ПЛУК) производится без использования армирующих лент. Используется для заделки трещин и других возможных повреждений ГКЛ, ГВЛ, ПГП. Для внутренних работ.	20	56	1019
<b>T-34</b>	<b>Шпаклевка гипсовая универсальная ОСНОВИТ ВЕРСИЛК Т-34</b> для монтажа пазогребневых плит, приклеивания ГКЛ к ровным поверхностям, заделки швов ГКЛ и ГВЛ, а также для финишного выравнивания стен и потолков. Наносится слоем от 0,5 до 3 мм. Цвет серый.	20	55	333
<b>PG35 W</b>	<b>Шпаклевка гипсовая белая ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК PG35 W (Т-35)</b> для выравнивания стен и потолков, для заделки швов ГКЛ и ГВЛ. Наносится слоем от 1 до 5 мм. Для внутренних работ.	5	160	148
		10	80	234
		20	70	364
<b>PG36 W</b>	<b>Шпаклевка гипсовая финишная белая ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК PG36 W (Т-36)</b> для окончательного выравнивания стен и потолков, для заделки швов ГКЛ и ГВЛ. Наносится слоем от 0 до 2 мм. Для внутренних работ.	20	60	452
<b>PP37 W</b>	<b>Шпаклевка полимерная суперфинишная ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК PP37 W (Т-37)</b> для окончательного выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях под последующую декоративную отделку, супербелая. Наносится слоем от 0 до 1,5 мм.	20	66	520
<b>PP38 W</b>	<b>Шпаклевка полимерная ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК PP38 W (Т-38)</b> для выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях под последующую декоративную отделку, белая. Наносится слоем от 1 до 3 мм.	20	66	495
<b>PA39 W</b>	<b>Шпаклевка готовая суперфинишная ЭЛИСИЛК PA39 W</b> предназначена для окончательного выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений. Шпаклевка обеспечивает ультра легкое нанесение и шлифование, обладает эластичной консистенцией и высокой укрывистостью. Идеально гладкая белоснежная поверхность.	28	24	1166
<b>СМЕСИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ ОСНОВИТ</b>				
<b>FC41 H</b>	<b>Стяжка Высокопрочная ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН FC41 H (Т-41)</b> для устройства базового высокопрочного (30 МПа) и ровного пола толщиной 20 - 200 мм. Содержит армирующие волокна. Подходит для системы "Теплый пол". Хождение через 12 часов.	25	60	253
<b>FC42</b>	<b>Наливной пол Высокопрочный ОСНОВИТ НИПЛАЙН FC42 (Т-42)</b> для финишного выравнивания пола слоем от 3 до 30 мм. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Теплый пол". Для ручного и машинного нанесения.	25	60	469
<b>T-43</b>	<b>Стяжка Легкая ОСНОВИТ ИННОЛАЙН Т-43</b> для устройства лёгкого, ровного пола толщиной слоя 30-300 мм с повышенными тепло – и звукоизоляционными свойствами. Содержит армирующие волокна. Прочность на сжатие 15 МПа. Хождение через 12 часов.	25	45	333
<b>FK45 R</b>	<b>Наливной пол Быстротвердеющий ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK45 R</b> для высококачественного выравнивания пола с перепадами от 2 до 100 мм внутри помещений. Хождение через 2 часа. Для ручного и машинного нанесения. Подходит для системы "Теплый пол".	20	70	360
<b>FK46</b>	<b>Наливной пол Тонкослойный Основит РОВИЛАЙН FK46 (20 кг)</b> для окончательного, идеально ровного выравнивания пола в жилых и офисных помещениях слоем от 0,5 до 10 мм под последующее напольное покрытие. Для ручного и машинного нанесения. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Теплый пол". Хождение через 6 часов.	20	66	519
<b>FC47</b>	<b>Ровнитель для пола высокопрочный ОСНОВИТ НИПЛАЙН FC47</b> Для выравнивания горизонтальных поверхностей с перепадами от 5 до 50 мм. Для ручного и машинного нанесения. Армированный, быстротвердеющий. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Теплый пол".	25	60	313
<b>FK47</b>	<b>Ровнитель для пола универсальный ОСНОВИТ НИПЛАЙН FK47</b> для выравнивания горизонтальных поверхностей с перепадами от 5 до 80 мм. Для ручного и машинного нанесения. Самовыравнивающийся. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Теплый пол". Для внутренних работ.	25	60	358
<b>FK48 R</b>	<b>Наливной пол универсальный ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK48 R</b> Для высококачественного выравнивания пола с перепадами от 3 до 80 мм внутри помещений. Хождение через 4 часа. Для ручного и машинного нанесения. Для сухих и влажных помещений. Подходит для системы "Теплый пол".	20	66	324
<b>РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ ОСНОВИТ</b>				

<b>RC20</b>	<b>Ремонтный состав ОСНОВИТ ХАРДСКРИН RC20</b> Предназначен для восстановления геометрии конструкций из кирпича и бетона, цементных стяжек и штукатурок: устранения выбоин, трещин, сколов (неконструкционный ремонт). Рекомендуется для ремонта полов, стен и потолков в жилых и административных помещениях, подвалах и гаражах, на балконах и террасах; для ремонта ступеней лестниц, фасадов, цоколей, оконных откосов, бордюров. Применяется для крепления анкеров и маяков, перепрофилирования углов и кромок без использования опалубки. Для внутренних и наружных работ.	25	42	619
<b>ГРУНТЫ, ПРОШПТКИ, ДОБАВКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВИТ</b>				
<b>T-50</b>	<b>Грунт Интерьерный ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ T-50</b> для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, плиточных клёев, лакокрасочных материалов. Для внутренних работ. Морозостойкий при хранении.	5	96	243
		10	60	454
<b>LP51 A</b>	<b>Грунт Универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС LP51 A (T-51)</b> для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, ровнителей, наливных полов, плиточных клёев, лакокрасочных материалов. Обладает антисептическими свойствами, быстросохнущий. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении.	5	96	313
		10	60	549
<b>LP51</b>	<b>Грунт Универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ LP51 (T-51)</b> предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, цементных стяжек, плиточных клёев, лакокрасочных материалов. Для внутренних и наружных работ. Материал выдерживает без потери свойств 5 циклов замораживания-оттаивания.	10	60	430
<b>T-52</b>	<b>Грунт-концентрат ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ T-52</b> предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, стяжек, ровнителей, наливных полов, плиточных клёев, лакокрасочных материалов. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении. Возможность разбавления водой в соотношениях 1:1, 1:2, 1:3.	10	60	1072
<b>LP53</b>	<b>Грунт Глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53</b> для закрепления старых, рыхлых, непрочных и сильнопыляющих оснований перед нанесением отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, плиточных клёев, лакокрасочных материалов. Особенно рекомендуется перед нанесением ровнителей и наливных полов. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении.	10	60	647
<b>LP55</b>	<b>Грунт ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ LP55 (T-55)</b> для обработки плотных, слабопыляющих гладких оснований перед нанесением штукатурок, плиточных клёев. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении.	6	45	482
		20	16	1541
<b>SN1</b>	<b>Противоморозная добавка ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SN1</b> предназначена для предотвращения замерзания воды в бетонных и цементных растворах при возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Рекомендуется для применения с кладочными смесями, теплоизоляционными кладочными смесями, монтажными смесями.	10	36	685
<b>СМЕСИ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ ОСНОВИТ</b>				
<b>T-20</b>	<b>Штукатурный обрызг ОСНОВИТ ПРОВЭЛЛ T-20 (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения)</b> для предварительной обработки оснований перед нанесением выравнивающих цементных штукатурок. Создает шероховатую высокоадгезионную поверхность. Рекомендуемая толщина слоя - 4-8 мм.	25	60	245
<b>PC21 M</b>	<b>Штукатурка фасадная ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ PC21 M (T-21 МН) (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения)</b> для выравнивания стен из бетона, кирпича, пено- и газобетона. Отделка фасадов и помещений с любым уровнем влажности. Наносится слоем от 5 до 30 мм без штукатурной сетки.	25	60	250
<b>PC24/1 ML</b>	<b>Штукатурка Цементная Лёгкая ОСНОВИТ ФЛАЙВЭЛЛ PC24/1 ML (T-24/1) (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения)</b> для выравнивания стен из бетона, кирпича. Особенно рекомендуется для ячеистого бетона. Отделка фасадов и помещений с любой степенью влажности. Хорошая тепло- и звукоизоляция. Наносится слоем от 10 до 30 мм.	25	54	377
<b>PG26 M</b>	<b>Штукатурка гипсовая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ PG26 M (МН T-26) (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения)</b> для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки.	30	40	407
<b>PG26 MW</b>	<b>Штукатурка гипсовая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ PG26 MW (МН T-26) (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения) белая</b> для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки.	30	40	413
<b>T-44</b>	<b>Стяжка Машинного и ручного нанесения ОСНОВИТ МИКСЛАЙН T-44</b> для предварительного выравнивания оснований устройства пола толщиной 15 - 150 мм. Для ручного и машинного нанесения. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Теплый пол".	25	60	274

\* Новинки / изменения



**ТСК "Пантеон"**  
 Адрес: г.Самара, Алыа-Атгинская, д.51, оф.5  
 Телефон: (846) 221-84-94, (846) 243-40-73  
 E-mail: samarakrovlya@yandex.ru  
 Сайт: http://panteon63.ru  
 График работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00



**Решения для облицовки плиткой и камнем**

Наименование продукции		Вес мешка	Количество на поддоне (шт)	Розничная цена, руб. (в т.ч. НДС 18%)
<b>ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ ОСНОВИТ</b>				
АС10	Плиточный клей Стандарт ОСНОВИТ БАЗПЛИКС АС10 (Т-10) для облицовки стен и пола керамической плиткой, укладки напольных плит из керамогранита. Для внутренних и наружных работ.	25	60	242р.
АС11	Плиточный клей Универсальный ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС11 (Т-11) для укладки всех типов керамической плитки, керамогранита на пол и стены весом до 450г/100см <sup>2</sup> . Для внутренних и наружных работ.	5	192	104р.
		25	60	267р.
АС12	Плиточный клей Эффективный ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС12 для высокотехнологичной укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня весом до 600г/100см <sup>2</sup> на пол и стены внутри и снаружи помещений. Толщина слоя до 10 мм, клей обладает высокой пластичностью. Подходит для системы "Теплый пол".	25	60	351р.
АС12 Н	Плиточный клей Усиленный ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС12 Н для облицовки стен и пола керамической плиткой, керамогранитом, натуральным и искусственным камнем весом до 600г/100см <sup>2</sup> внутри сухих и влажных жилых и административных помещений. Рекомендуется для облицовки балконов, террас, подвалов. Применяется при устройстве полов с подогревом. Предназначен для отделки фасадов и цоколей без утепления керамической плиткой весом до 600г/100см <sup>2</sup> . Для внутренних и наружных работ.	25	60	258р.
АС12 Ld	Плиточный клей беспылевой ОСНОВИТ МАСТПЛИКС ЕСО АС12 Ld для высокотехнологичной облицовки стен и полов керамической плиткой, керамогранитом, искусственным и натуральным камнем (вес до 600 г/100 см <sup>2</sup> ). Пылеобразование снижено более чем на 90%. Рекомендуется для облицовки балконов, террас, полов с подогревом, цоколей, фасадов.	25	60	351р.
АС12 Т	Плиточный клей Выравнивающий ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС12 Т для укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня весом до 600г/100см <sup>2</sup> на пол и стены без предварительного выравнивания внутри и снаружи помещений. Толщина слоя до 30 мм. Подходит для системы "Теплый пол".	25	60	351р.
АС12 W	Плиточный клей Эффективный белый ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС12 W предназначен для облицовки стен и полов стеклянной и керамической мозаикой, керамической плиткой, керамогранитом и натуральным камнем (вес до 600 г/100 см <sup>2</sup> ). Рекомендуется для облицовки балконов, террас, полов с подогревом, цоколей, фасадов. Обладает повышенной пластичностью. Для внутренних и наружных работ.	25	60	524р.
АС14	Плиточный клей Гранит ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14 Пылеобразование снижено более чем на 90%! Для укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня весом до 800г/100см <sup>2</sup> на пол и стены внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол".	25	60	412р.
АС14 F	Плиточный клей Гранит ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14 F ЗИМНИЙ для укладки керамической и клинкерной плитки, керамогранита и натурального камня весом до 800 г/100 см <sup>2</sup> на пол и стены внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой при температуре до -10°С. Подходит для системы теплый пол.	25	60	655р.
Т-15	Плиточный клей Гранит Экспресс ОСНОВИТ СКОРПЛИКС Т-15 Для ускоренной облицовки стен и пола натуральным камнем, керамической плиткой и керамогранитом весом до 800г/100см <sup>2</sup> на пол и стены внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол".	25	42	594р.
АС16	Плиточный клей Профи ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16 Пылеобразование снижено более чем на 90%! Для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамогранитом и керамической плиткой любого размера и веса на любые основания, внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол".	25	42	699р.
АС16 E	Плиточный клей Высокоэластичный ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС-16 E Пылеобразование снижено более чем на 90%! Предназначен для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамической плиткой и керамогранитом. . . Используется для работы по сложным и подвергающимся деформации в ходе эксплуатации основаниям. Применяется для облицовки чаш бассейнов, резервуаров с водой, искусственных водоемов, каминов. Для внутренних и наружных работ.	25	42	1 015р.
Т-17	Плиточный клей Профи Мрамор ОСНОВИТ БЕЛПЛИКС Т-17 Пылеобразование снижено более чем на 90%! Для облицовки стен и пола плитами из мрамора, цветной и прозрачной стеклянной плитки, декоративной мозаикой, гранитом, натуральным и искусственным камнем любого размера и веса на любые основания, внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Белый цвет. Подходит для системы "Теплый пол".	25	42	722р.
<b>ГРУНТЫ, ПРОИТКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ</b>				
SBd1	Противогрибковое средство-концентрат ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SBd1 предназначено для уничтожения грибов, плесени, лишайников, мхов, водорослей и бактерий на зараженных минеральных основаниях. Обладает фунгистатическими свойствами –препятствует развитию из спор новых организмов. Применяется как эффективное средство защиты от появления биопоражения. Раствор требует разбавления с водой. Для внутренних и наружных работ	1	32*16	317р.
Т-61	Блокирующая гидроизоляция ОСНОВИТ АКВАСКРИН Т-61 Для остановки протечек воды через трещины, щели, отверстия, швы в бетонных конструкциях, кирпичной кладке, цементной штукатурке или стяжке. Для внутренних и наружных работ.	0,5	32*12	124р.
		20	42	3 744р.
Т-62	Эластичная 2-х компонентная гидроизоляция ОСНОВИТ ДУОСКРИН Т-62. Сухой компонент. Для устройства эластичных гидроизоляционных покрытий на минеральных основаниях, подвергающихся в процессе эксплуатации деформациям. Поставляется в комплекте из двух компонентов. Для внутренних и наружных работ.	25	36	683р.
		10	36	3 803р.
НС63	Жесткая гидроизоляция ОСНОВИТ АКВАСКРИН НС63 (Т-63) Для гидроизоляции фундаментов зданий, фасадов, цоколей, подвалов, балконов, террас, крытых бассейнов, резервуаров с водой, стен и полов во влажных помещениях. Выдерживает высокие механические нагрузки, устойчива к воздействию солей. Для внутренних и наружных работ.	20	72	820р.
		4,5	128	1 278р.











МС11/Л	Кладочный раствор коричневый 040 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/Л для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	509р.
МС11/Л	Кладочный раствор светло-коричневый 041 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/Л для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	496р.
МС11/Л	Кладочный раствор шоколадный 045 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/Л для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	620р.
МС11/Л	Кладочный раствор оранжевый 046 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/Л для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	410р.
МС11/Л	Кладочный раствор светло-голубой 061 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/Л для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	423р.
МС11/Л	Кладочный раствор желтый 070 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/Л для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	373р.
МС11/Л	Кладочный раствор песочный 071 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/Л для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	403р.
МС11/Л	Кладочный раствор желто-зеленый 073 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/Л для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	507р.
МС11/Л	Кладочный раствор медный 083 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/Л для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	587р.
<b>ЦВЕТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСШИВКИ</b>				
XC30	Раствор для расшивки швов белый 010 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термонапелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	412р.
XC30	Раствор для расшивки швов супербелый 011 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термонапелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	404р.
XC30	Раствор для расшивки швов серый 020 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термонапелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	419р.
XC30	Раствор для расшивки швов светло-серый 021 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термонапелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	412р.
XC30	Раствор для расшивки швов темно-серый 022 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термонапелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	444р.
XC30	Раствор для расшивки швов графит 023 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термонапелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	533р.
XC30	Раствор для расшивки швов бежевый 030 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термонапелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	416р.
XC30	Раствор для расшивки швов светло-бежевый 034 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термонапелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	432р.
XC30	Раствор для расшивки швов кремовый 035 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термонапелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	444р.
XC30	Раствор для расшивки швов ореховый 036 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термонапелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	453р.
XC30	Раствор для расшивки швов коричневый 040 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термонапелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	521р.
XC30	Раствор для расшивки швов светло-коричневый 041 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термонапелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	475р.
XC30	Раствор для расшивки швов шоколадный 045 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термонапелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	616р.
XC30	Раствор для расшивки швов оранжевый 046 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термонапелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	475р.
XC30	Раствор для расшивки швов светло-голубой 061 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термонапелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	489р.
XC30	Раствор для расшивки швов желтый 070 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термонапелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	424р.
XC30	Раствор для расшивки швов песочный 071 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термонапелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	496р.
XC30	Раствор для расшивки швов желто-зеленый 073 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термонапелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	489р.
XC30	Раствор для расшивки швов медный 083 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термонапелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	533р.
<b>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ</b>				
МС114	Теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ МС114 предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях. Используется для возведения однородной кладки без тепловых мостов в растворе.	20	55	311р.
МС114 F	Теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ МС114 F ЗИМНИЙ предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях. Используется для возведения однородной кладки без тепловых мостов в растворе. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	20	55	351р.
МС114 L	Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ МС114 L с повышенными теплоизоляционными свойствами; увеличенный выход готового раствора; предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях.	20	40	419р.
МС114 LF	Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ МС114 LF ЗИМНИЙ с повышенными теплоизоляционными свойствами; увеличенный выход готового раствора; предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	20	40	444р.
<b>СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ КАМНЯ И БРУСЧАТКИ</b>				
DC100	Дренажный раствор ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ DC100 предназначен для создания дополнительного несущего водопроницаемого слоя на песчано-гравийной подушке. Для последующей укладки брусчатки и камня. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	1000	1	8 649р.
AC6 Lq	Клей для укладки брусчатки и камня тонкослойный ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ AC6 Lq предназначен для укладки брусчатки и камня на дренажные основания способом "мокрое по мокрому". Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	438р.
AC20 T	Клей для укладки брусчатки, камня и тротуарной плитки на бетонную подушку выравнивающую ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ AC20 T предназначен для укладки брусчатки, камня, тротуарной плитки на бетонные основания слоем до 20 мм. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	505р.
XC50 Wp	Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, серый, водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	607р.

MC30 G	Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, серый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 G предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25	42	396р.
MC30 W	Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, белый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 W предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25	42	469р.
<b>ГРУНТЫ, ПРОПИТКИ, ДОБАВКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВИТ</b>				
SAd1	Средство для удаления высолов ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SAd1 предназначено для очистки солевых отложений (высолов), цементного и известкового налета, остатков цементного раствора и атмосферных загрязнений. Не меняет внешний вид и природную фактуру материала. Для внутренних и наружных работ.	5	96	550р.
SS115	Гидрофобизатор ОСНОВИТ СЭЙФСКИН SS115 предназначен для придания водоотталкивающих свойств минеральным основаниям с целью снижения их впитывающей способности. Защищает фасады зданий от атмосферного воздействия, размывания поверхностей после окрашивания минеральными красками и составами, образования высолов и поражения грибом, увеличивает морозостойкость, а также препятствует загрязнению поверхности. Обладает антисептическими свойствами. Для внутренних и наружных работ.	5	96	1 023р.
SN1	Противоморозная добавка ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SN1 предназначена для предотвращения замерзания воды в бетонных и цементных растворах при возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Рекомендуется для применения с кладочными смесями, теплоизоляционными кладочными смесями, монтажными смесями.	10	36	685р.

\*

Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывозкратно поддонам

\*

Новики / изменения



**ТСК "Пантеон"**  
 Адрес: г.Самара, Алма-Атинская, д.51, оф.5  
 Телефон: (846) 221-84-94, (846) 243-40-73  
 E-mail: samarakrovlya@yandex.ru  
 Сайт: <http://panteon63.ru>  
 График работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00



### Фасадные решения

Наименование продукции		Вес мешка, кг	Количество на поддоне (шт)	Розничная цена, руб. (в т.ч. НДС 18%)
<b>МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ ОСНОВИТ</b>				
АС117	Клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС АС117 для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.	25	60	384
РС117 W	Белая штукатурная армированная смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС РС117 W предназначена для создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов как новых, так и старых зданий. Применяется при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ. Для внутренних и наружных работ.	25	42	530
ТС117	Штукатурно-клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117 для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.	25	60	433
ТС117 F	Штукатурно-клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117 F ЗИМНЯЯ для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя при температуре +10С...-10С. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.	25	60	545
ТС117 Н	Штукатурно-клеевая смесь высокопрочная ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117 Н предназначена для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, экструдированного ППС и создания армированного базового штукатурного слоя в вандалостойкой зоне (1,5 м от уровня цоколя), а также армированного слоя повышенного качества с ударостойкостью не менее 8 Дж при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ. Рекомендован для применения в СФТК с клинкерной плиткой. Для внутренних и наружных работ.	25	60	705
<b>ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ</b>				
СС90	Минеральная краска ОСНОВИТ УНИВЕРСАЛ СС90 БЕЛАЯ. Предназначена для окрашивания фасадов, стен и потолков в жилых, административных, коммерческих и производственных зданиях. Особенно рекомендуется для складских, вспомогательных (бытовки, парковки и пр.) и прочих специализированных помещений. Колеруется в 51 цвет согласно Color chart.	20	42	1044
СС90	Минеральная краска ОСНОВИТ УНИВЕРСАЛ СС90 цвет 01010. Предназначена для окрашивания фасадов, стен и потолков в жилых, административных, коммерческих и производственных зданиях. Особенно рекомендуется для складских, вспомогательных (бытовки, парковки и пр.) и прочих специализированных помещений.	20	42	1253
СС90	Минеральная краска ОСНОВИТ УНИВЕРСАЛ СС90 цвет 52010. Предназначена для окрашивания фасадов, стен и потолков в жилых, административных, коммерческих и производственных зданиях. Особенно рекомендуется для складских, вспомогательных (бытовки, парковки и пр.) и прочих специализированных помещений.	20	42	1253
СС90 Группа оттенков №1 (05, 10)	Минеральная краска ОСНОВИТ УНИВЕРСАЛ СС90. Предназначена для окрашивания фасадов, стен и потолков в жилых, административных, коммерческих и производственных зданиях. Особенно рекомендуется для складских, вспомогательных (бытовки, парковки и пр.) и прочих специализированных помещений. Колеруется в 51 цвет согласно Color chart.	20	42	1253
<b>ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ</b>				
ОМ-1.5 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	25	42	720
ОМ-2.0 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	25	42	720
ОМ-2.5 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	25	42	720
ОМ-3.0 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	25	42	720
ОМ-1.5 WS	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба, Белый цвет.	25	42	720
ОМ-2.0 WS	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25	42	720
ОМ-2.5 WS	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.5 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25	42	720
ОМ-3.0 WS	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25	42	720
ОМ-0.5 WC	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-0.5 WC СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 0,5 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25	42	720
ОМ-0.5 WC/1	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-0.5/1 WC СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 0,5 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя при отделке различных поверхностей. Применяется при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ с шарнирным креплением утеплителя. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25	42	720





(80,160)	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.5 WS группа оттенков №3, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25	42	998
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 3.0 WS группа оттенков №3, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25	42	998
	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-0.5 WS группа оттенков №3, (фракция - 0,5 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25	42	998
	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 1.0 WS группа оттенков №3, (фракция - 1,0 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25	42	998
<b>ГРУНТЫ, ПРОИТКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ</b>				
LP54 W	<b>Белый кварцевый грунт Экстерконт LP54 W</b> предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».	10	16	1122
SSI5	<b>Гидрофобизатор ОСНОВИТ СЭЙФСКИН SSI5</b> предназначен для придания водоотталкивающих свойств минеральным основаниям с целью снижения их впитывающей способности. Защищает фасады зданий от атмосферного воздействия, размывания поверхностей после окрашивания минеральными красками и составами, образования высолов и поражения грибок, увеличивает морозостойкость, а также препятствует загрязнению поверхности. Обладает антисептическими свойствами. Для внутренних и наружных работ.	5	96	1023
SBd1	<b>Противогрибковое средство-концентрат ОСНОВИТ СЭЙФСКИН SBd1</b> предназначено для уничтожения грибов, плесени, лишайников, мхов, водорослей и бактерий на заражённых минеральных основаниях. Обладает фунгистатическими свойствами –препятствует развитию из спор новых организмов. Применяется как эффективное средство защиты от появления биопоражения. Раствор требует разбавления с водой. Для внутренних и наружных работ	1	32*16	317
SN1	<b>Противоморозная добавка ОСНОВИТ СЭЙФСКИН SN1</b> предназначена для предотвращения замерзания воды в бетонных и цементных растворах при возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Рекомендуется для применения с кладочными смесями, теплоизоляционными кладочными смесями, монтажными смесями.	10	36	685

\* Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывозкратно поддонам

\* Новинки / изменения

Колерованная 1 группа оттенков	Колерованная 2 группа оттенков	Колерованная 3 группа оттенков
<u>01005</u>	<u>01020</u>	<u>01080</u>
<u>01010</u>	<u>01040</u>	<u>01160</u>
<u>05005</u>	<u>05020</u>	<u>05080</u>
<u>05010</u>	<u>05040</u>	<u>05160</u>
<u>07005</u>	<u>07020</u>	<u>07080</u>
<u>07010</u>	<u>07040</u>	<u>07160</u>
<u>10005</u>	<u>10020</u>	<u>10080</u>
<u>10010</u>	<u>10040</u>	<u>10160</u>
<u>11005</u>	<u>11020</u>	<u>11080</u>
<u>11010</u>	<u>11040</u>	<u>11160</u>
<u>14005</u>	<u>14020</u>	<u>14080</u>
<u>14010</u>	<u>14040</u>	<u>14160</u>
<u>15005</u>	<u>15020</u>	<u>15080</u>
<u>15010</u>	<u>15040</u>	<u>15160</u>
<u>16005</u>	<u>16020</u>	<u>16080</u>
<u>16010</u>	<u>16040</u>	<u>16160</u>
<u>18005</u>	<u>18020</u>	<u>18080</u>
<u>18010</u>	<u>18040</u>	<u>18160</u>
<u>20005</u>	<u>20020</u>	<u>20080</u>
<u>20010</u>	<u>20040</u>	<u>20160</u>
<u>23005</u>	<u>23020</u>	<u>23080</u>
<u>23010</u>	<u>23040</u>	<u>23160</u>
<u>27005</u>	<u>27020</u>	<u>27080</u>
<u>27010</u>	<u>27040</u>	<u>27160</u>
<u>34005</u>	<u>34020</u>	<u>34080</u>
<u>34010</u>	<u>34040</u>	<u>34160</u>
<u>43005</u>	<u>43020</u>	<u>43080</u>
<u>43010</u>	<u>43040</u>	<u>43160</u>
<u>47005</u>	<u>47020</u>	<u>47080</u>
<u>47010</u>	<u>47040</u>	<u>47160</u>
<u>48005</u>	<u>48020</u>	<u>48080</u>
<u>48010</u>	<u>48040</u>	<u>48160</u>
<u>50005</u>	<u>50020</u>	<u>50080</u>
<u>50010</u>	<u>50040</u>	<u>50160</u>
<u>51005</u>	<u>51020</u>	<u>51080</u>
<u>51010</u>	<u>51040</u>	<u>51160</u>
<u>52005</u>	<u>52020</u>	<u>52080</u>
<u>52010</u>	<u>52040</u>	<u>52160</u>
<u>54005</u>	<u>54020</u>	<u>54080</u>
<u>54010</u>	<u>54040</u>	<u>54160</u>
<u>58005</u>	<u>58020</u>	<u>58080</u>
<u>58010</u>	<u>58040</u>	<u>58160</u>
<u>61005</u>	<u>61020</u>	<u>61080</u>
<u>61010</u>	<u>61040</u>	<u>61160</u>
<u>68005</u>	<u>68020</u>	<u>68080</u>
<u>68010</u>	<u>68040</u>	<u>68160</u>
<u>85005</u>	<u>85020</u>	<u>85080</u>
<u>85010</u>	<u>85040</u>	<u>85160</u>
<u>93005</u>	<u>93020</u>	<u>93080</u>
<u>93010</u>	<u>93040</u>	<u>93160</u>