





ТСК "Пантеон"
 Адрес: г.Самара, Алга-Атнинская, д.51, оф.5
 Телефон: (846) 221-84-94, (846) 243-40-73
 E-mail: samarakrovlya@yandex.ru
 Сайт: <http://panteon63.ru>
 График работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00




ПРАЙС-ЛИСТ на продукцию АО «Самарский комбинат керамических материалов»
 (продукция производится в соответствии с ГОСТ 530-2012 и ТУ 5741-001-05208863-2005)

Цены действительны с 10 апреля 2017 года

| Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--------------|--------|--|------------------|---|---------------------------|---|----------------------|
|  | наименование | размеры LxVxH mm | фактор NF | кг/шт. | шт./м ² с раствором | в поддоне шт. | прочность на сжатие кг/см ² | морозостойк ость, F | теплопровод ность λ, Вт/м ² С | Цена руб/шт с НДС |
| | KERAKAM '51 (КПТП I) | 255x510x219 | 14,6 | 23,00 | 33,6 | 40 | 100-125 | 50 | 0,16-0,18 | 125,40 |
|  | KERAKAM '44 (КПТП V) | 260x440x219 | 12,85 | 19,00 | 38,1 | 40 | 100 | 50 | 0,136 | 112,58 |
|  | KERAKAM '38Thermo (КПТП II) | 260x380x219 | 11,1 | 17,00 | 44,2 | 60 | 75-100 | 50 | 0,16 | 104,50 |
| | KERAKAM '38 SuperThermo (КПТП III) | 260x380x219 | 11,1 | 15,40 | 44,2 | 60 | 75 | 50 | 0,11 | 119,70 |
|  | KERAKAM '30 SuperThermo (КПТП IV) | 255x300x219 | 8,6 | 11,00 | 57 | 60 | 50 | 50 | 0,095 | 95,95 |
| Камень керамический пустотелый теплоизоляционный несущий КПТН | | | | | | | | | | |
|  | наименование | размеры LxVxH mm | фактор NF | кг/шт. | шт./м ² с раствором | в поддоне шт. | прочность на сжатие кг/см ² | морозо стойкость, F | теплопровод ность λ, Вт/м ² С | Цена руб/шт с НДС |
| | KERAKAM '25 (КПТН I) | 260x250x219 | 7,3 | 13,30 | 67,2 | 64 | 125-150 | 50 | 0,21 | 70,30 |
|  | KERAKAM '38 (КПТН II) | 260x380x219 | 11,1 | 19,00 | 44,2 | 48 | 125-150 | 50 | 0,21 | 97,85 |
| Камень керамический пустотелый теплоизоляционный для внутренних стен КПТВ | | | | | | | | | | |
|  | наименование | размеры LxVxH mm | фактор NF | кг/шт. | с раствором | в поддоне шт. | прочность на сжатие кг/см ² | морозо стойкость, F | индекс изоляции воздушного шума | Цена руб/шт с НДС |
| | KERAKAM '8 (КПТВ II) | 510x80x219 | 4,6 | 8,00 | 8,56 шт/м ² 106,5 шт/м ³ | 128 | 100 | 50 | 42 дБ | 44,65 |
|  | KERAKAM '12 (КПТВ III) | 510x120x219 | 6,9 | 13,00 | 8,56 шт/м ² 73 шт/м ³ | 64 | 125-150 | 50 | 46 дБ | 63,65 |
|  | KERAKAM '25XL (КПТВ IV) | 380x250x219 | 10,7 | 18,20 | 11,49 шт/м ² 45,97 шт/м ³ | 48 | 125-150 | 50 | 54 дБ | 97,85 |
| Камень керамический пустотелый профильный КППП | | | | | | | | | | |
|  | наименование | размеры LxVxH mm | кг/шт. | | в поддоне / шт. | | Цена руб/шт с НДС | | | |
| | KERAKAM 'U (КППП V) | 215x250x219 | 7,50 | | 64 | | 72,50 | | | |
|  | КМК-в Vent | 200x250x219 | 7,50 | | 80 | | 99,00 | | | |
| Камень керамический пустотелый теплоизоляционный доборный КПТД | | | | | | | | | | |
|  | наименование | размеры LxVxH mm | фактор NF | кг/шт. | в поддоне шт. | | прочность на сжатие кг/см ² | морозо стойкость, F | теплопровод ность λ, Вт/м ² С | Цена руб/шт с НДС |
| | KERAKAM '25+ (КПТД I) | 129x250x219 | 3,6 | 7,00 | 112 | | 125-150 | 50 | 0,21 | 49,50 |
| | KERAKAM '38+ (КПТД II) | 129x380x219 | 5,5 | 10,70 | 84 | | 125-150 | 50 | 0,21 | 72,50 |
| | KERAKAM '38+ SuperThermo (КПТД III) | 129x380x219 | 5,5 | 8,80 | 84 | | 75 | 50 | 0,11 | 77,50 |
| | KERAKAM '30+ SuperThermo (КПТД IV) | 127x300x219 | 4,3 | 6,40 | 96 | | 50 | 50 | 0,095 | 60,50 |
| Камень керамический - перемычка К-П-VI. для окон и дверей | | | | | | | | | | |
|  | наименование | размеры LxVxH mm | кг/шт. | | в поддоне / шт. | | Цена руб/шт с НДС | | | |
| | KERAKAM 'П (КП VI) | 219x120x60 | 1,60 | | 448 | | 25,30 | | | |
| Камень керамический пустотелый | | | | | | | | | | |
|  | наименование | размеры LxVxH mm | фактор NF | кг/шт. | в поддоне шт. | | прочность на сжатие кг/см ² | морозо стойкость F | теплопровод ность λ, Вт/м ² С | Цена руб/шт с НДС |
| | KERAKAM 'x2 (КПНФ II) | 250x120x140 | 2,12 | 4,30 | 224 | | 100-125 | 50 | 0,29 | 19,00 |

| Кирпич керамический полнотелый пластического формования | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--------------|--------|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|
|  | наименование | размеры LxVxH mm | фактор NF | кг/шт. | в поддоне шт. | марка по прочности М | морозо стойкость F | теплопровод ность λ, Вт/м°C | Цена руб/шт с НДС |
| | КР-р-по | 250x120x65 | 1 | 3,5 | 336 | 200 | 75 | 0,7 | 11,20 |
|  | КР-р-пощ | 250x120x65 | 1 | 3,00 | 336 | 200 | 50 | 0,56 | 10,70 |

|  | наименование | размеры LxVxH mm | фактор NF | кг/шт. | в поддоне шт. | морозо стойкость F | Марка по прочности М | теплопроводнос ть λ, Вт/м°C | Цена руб/шт с НДС |
|---|---------------------------|---------------------|--------------|--------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | кирпич рядовой полнотелый | 250x120x65 | 1 | 3,30 | 300 | 50 | 150 | 0,7 | 10,20 |

* Предельные отклонения от номинальных размеров должны быть не более:

для камня:

по ширине ± 5 мм;

по толщине ± 4 мм.

по длине ± 10 мм;

для кирпича:

по ширине ± 3 мм;

по толщине ± 3 мм.

по длине ± 4 мм;

* Загрузка камней осуществляется погрузчиком на автомашину с откидывающимися бортами

* Поддоны для блоков входят в стоимость

* Стоимость поддона (кирпич) 200 рублей

* Продажа осуществляется в количестве кратном поддонам

* Реальный вес изделий может отличаться от номинального, указанного в прайс-листе

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ и ВЫГРУЗКИ ПО Г.САМАРА КРАТНО МАШИНАМ.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАССЧИТЫВАЕТСЯ СОГЛАСНО КОМПЛЕКТАЦИИ ЗАКАЗА.