



**ТСК "Пантеон"**  
**Адрес:** г.Самара, Алма-Атинская, д.51, оф.5  
**Телефон:** (846) 221-84-94, (846) 243-40-73  
**E-mail:** samarakrovlya@yandex.ru  
**Сайт:** <http://panteon63.ru>  
**График работы:** ПН-ПТ с 9.00 до 18.00

**СТРОЙБРИГ**  
РАЗУМНО. ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ.

**Строительные смеси ТМ "СТРОЙБРИГ"**

Цены действительны от 01.02.2017г.

Наименование продукции		Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб с НДС
<b>ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ</b>				
АС10	СТРОЙБРИГ БАЗАКС АС10 Плиточный клей для облицовки стен и пола керамической плиткой, укладки напольных плит из керамогранита. Для внутренних и наружных работ. Адгезия 0.5 МПа	25	60	176
АС12	СТРОЙБРИГ ГРАНИФИКС АС12 Плиточный клей для укладки керамической плитки и керамогранита весом до 500г/100см <sup>2</sup> на пол и стены. Для внутренних и наружных работ. Толщина слоя до 10 мм Адгезия 0,7 МПа	25	60	207
АС14	СТРОЙБРИГ ГРАНИФИКС АС14 Плиточный клей для укладки искусственного и натурального камня, керамогранита весом до 800г/100см <sup>2</sup> на пол и стены внутри и снаружи помещений. Подходит для системы "Теплый пол". Адгезия 1 МПа	25	60	281
<b>ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ</b>				
РС7.5	СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ РС7.5 Штукатурка цементная предназначена для выравнивания стен из бетона, кирпича, пено- и газобетона. Рекомендуется для отделки фасадов выше цокольной части и помещений с любой степенью влажности. Для внутренних и наружных работ, толщина слоя от 5 до 20 мм. Марочная прочность при сжатии 7.5 МПа	25	60	166
РС10	СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ РС10 Штукатурка цементная предназначена для выравнивания стен из бетона, кирпича, пено- и газобетона. Рекомендуется для отделки фасадов выше цокольной части и помещений с любой степенью влажности. Для внутренних и наружных работ, толщина слоя от 5 до 20 мм. Марочная прочность при сжатии 10 МПа	25	60	171
РС15	СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ РС15 Штукатурка цементная предназначена для выравнивания стен из бетона, кирпича, пено- и газобетона. Рекомендуется для отделки фасадов выше цокольной части и помещений с любой степенью влажности. Для внутренних и наружных работ, толщина слоя от 5 до 20 мм. Марочная прочность при сжатии 15 МПа	25	60	178
РС20	СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ РС20 Штукатурный обрызг машинного и ручного нанесения для предварительной обработки оснований перед нанесением выравнивающих цементных штукатурок. Создает шероховатую высокоадгезионную поверхность. Рекомендуемая толщина слоя - 4-8 мм.	25	60	213
РС21 М	СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ РС21 М Штукатурка цементная машинного и ручного нанесения для выравнивания стен из бетона, кирпича, пено- и газобетона. Отделка фасадов и помещений с любым уровнем влажности. Наносится слоем от 5 до 30 мм без штукатурной сетки.	25	60	213
РС22 М	СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ РС22 М Штукатурка цементная машинного и ручного нанесения для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов, цоколей и помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 5 до 20 мм.	25	60	235
РС24/1 ML	СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ РС24/1 ML Штукатурка легкая цем. Штукатурка цементная легкая машинного и ручного нанесения для выравнивания стен из бетона, кирпича. Особенно рекомендуется для ячеистого бетона. Отделка фасадов и помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 10 до 30 мм.	25	54	249

<b>ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ ШТУКАТУРКИ</b>				
<b>PLC0.63 MW</b>	СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PLC0.63 MW Штукатурка известково-цементная накрывочная машинного и ручного нанесения для выравнивания стен из бетона, кирпича. Рекомендуется для реставрационных работ. Содержание цемента не более 5%. Наносится слоем от 2 до 10 мм. Цвет белый	25	60	286
<b>PLC2.5 MW</b>	СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PLC2.5 MW Штукатурка известково-цементная машинного и ручного нанесения для выравнивания стен из бетона, кирпича. Рекомендуется для реставрационных работ. Содержание цемента не более 5%. Наносится слоем от 5 до 30 мм. Цвет белый.	25	60	275
<b>ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРКИ</b>				
<b>PG25</b>	СТРОЙБРИГ ГИПЛАН PG25 Штукатурка гипсовая для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 80 мм без штукатурной сетки.	30	40	333
<b>PG26 M</b>	СТРОЙБРИГ ГИПЛАН PG26 M Штукатурка гипсовая машинного и ручного нанесения для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки.	30	40	314
<b>PG26/1 M</b>	<b>СТРОЙБРИГ ГИПЛАН PG26/1 M Штукатурка УНИВЕРСАЛЬНАЯ гипсовая машинного и ручного нанесения для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки.</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	341
<b>PG26 MW</b>	СТРОЙБРИГ ГИПЛАН PG26 MW Штукатурка гипсовая машинного и ручного нанесения белая для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки.	30	40	369
<b>ШПАКЛЕВКИ</b>				
<b>PC30 MG</b>	СТРОЙБРИГ МЕОЛИС PC30 MG Шпаклевка цементная Серая машинного и ручного нанесения предназначена для выравнивания фасадов, цоколей, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Для ремонта кладочных швов, оконных откосов, локальных ремонтных работ, заделки швов и стыков бетонных плит, локальных ремонтных работ Толщина слоя от 1 до 8 мм	20	72	268
<b>PC30 MW</b>	СТРОЙБРИГ МЕОЛИС PC30 MW Шпаклевка цементная Белая машинного и ручного нанесения предназначена для выравнивания фасадов, цоколей, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Для ремонта кладочных швов, оконных откосов, заделки швов и стыков бетонных плит, локальных ремонтных работ. Содержит армирующие микроволокна. Толщина слоя от 1 до 8 мм.	20	72	280
<b>PG35 MW</b>	СТРОЙБРИГ ГЕНФИР PG35 MW Шпаклевка гипсовая белая машинного и ручного нанесения для выравнивания стен и потолков, для заделки швов и стыков ГКЛ и ГВЛ. Наносится слоем от 1 до 5 мм. Для внутренних работ в сухих помещениях.	20	70	285
<b>СМЕСИ ДЛЯ ПОЛОВ</b>				
<b>FC20</b>	СТРОЙБРИГ ЦЕМЕРИН FC20 Стяжка пола для толстослойного выравнивания горизонтальных поверхностей со значительными перепадами (до 200 мм). Марочная прочность при сжатии 20 МПа. Рекомендуется для системы "Теплый пол". Для внутренних и наружных работ.	25	60	171
<b>FC30</b>	СТРОЙБРИГ ЦЕМЕРИН FC30 Стяжка пола для толстослойного выравнивания горизонтальных поверхностей со значительными перепадами (до 200 мм). Марочная прочность при сжатии 30 МПа. Армированная. Рекомендуется для системы "Теплый пол". Для внутренних и наружных работ.	25	60	178
<b>FC40</b>	СТРОЙБРИГ ЦЕМЕРИН FC40 Стяжка пола высокопрочная Стяжка пола для толстослойного выравнивания горизонтальных поверхностей со значительными перепадами (до 200 мм). Марочная прочность при сжатии 40 МПа. Армированная. Рекомендуется для системы "Теплый пол". Для внутренних и наружных работ.	25	60	193
<b>FC44 M</b>	СТРОЙБРИГ ЦЕМЕРИН FC44 M Стяжка пола машинного и ручного нанесения для предварительного выравнивания оснований и устройства пола толщиной 15 - 150 мм. Марочная прочность при сжатии 15 МПа. Рекомендуется для системы "Теплый пол". Для внутренних и наружных работ.	25	60	226
<b>FK48 MR</b>	СТРОЙБРИГ БЫСТРИЛ FK48 MR Наливной пол быстротвердеющий машинного и ручного нанесения. Предназначен для высококачественного выравнивания пола с перепадами от 3 до 80 мм внутри сухих и влажных помещений. Хождение через 4 часа. Марочная прочность при сжатии 15 МПа. Рекомендуется для системы "Теплый пол".	20	66	260

**ГРУНТЫ**

<b>LP51</b>	СТРОЙБРИГ ЛАСТИМИН LP51 Грунт универсальный для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, ровнителёй, наливных полов, плиточных клеёв, лакокрасочных материалов. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении (5 циклов).	10	60	435
<b>LP55</b>	СТРОЙБРИГ ЛАСТИМИН LP55 Грунт бетон-контакт для обработки плотных, слабовпитывающих гладких оснований перед нанесением штукатурок, плиточных клеёв. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении (5 циклов).	20	33	1221
<b>МОНТАЖНЫЕ И КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ</b>				
<b>MC112</b>	СТРОЙБРИГ ПУТРОК MC112 Монтажный раствор для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката. Для внутренних и наружных работ.	20	72	186
<b>MC112 F</b>	СТРОЙБРИГ ПУТРОК MC112 F ЗИМНИЙ Монтажный раствор для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката при температуре от -10 до +10 С	20	72	202
<b>MC114</b>	СТРОЙБРИГ ПУТРОК MC114 Теплоизоляционный кладочный раствор предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях.	20	55	263
<b>MC114 F</b>	СТРОЙБРИГ ПУТРОК MC114 F ЗИМНИЙ Теплоизоляционный кладочный раствор предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях при температуре от -10 до +10 С	20	55	288
<b>ТС117 М</b>	СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ ТС117 М Штукатурно-клеевая смесь. для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуется для малоэтажного строительства.	25	60	335

\*

Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывозкратно поддонам

\*

Новинки / изменения