

Исх. № 01.02.859

от 16.08.2012 г.

Всем заинтересованным лицам

Письмо об условном обозначении Материала рулонного кровельного и гидроизоляционного наплавляемого битумно-полимерного водостойкого Техноэласт

Настоящим письмом сообщаю о принятых в Корпорации ТехноНИКОЛЬ условных обозначениях материалов серии Техноэласт, выпускаемых по ТУ 5774-003-00287852-99.

Материал Техноэласт согласно ТУ 5774-003-00287852-99 выпускается двух марок: Техноэласт К и Техноэласт П.

Марка Техноэласт К применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра и выпускается с крупнозернистой посыпкой или фольгой с лицевой стороны и полимерной посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны полотна.

Марка Техноэласт П применяется для устройства нижних слоев кровельного ковра и гидроизоляции строительных конструкций, мостов и тоннелей.

Условное обозначение Техноэласта состоит из обозначения марки материала с добавлением в скобках или без них индексов, последовательно характеризующих:

- вид основы (Х – стеклохолст, Т – стеклоткань, Э – полиэфирное нетканое полотно),
- вид защитных слоев с лицевой и нижней сторон полотна (К – крупнозернистая посыпка, Ф – фольга, М – мелкозернистая посыпка, Г – геотекстиль, П - полимерная пленка),
- массу 1 кв.м. материала.

Для удобства наших клиентов, в ТехноНИКОЛЬ введены дополнения к названию материала Техноэласт: ПРАЙМ, ФИКС, ДЕКОР, ВЕНТ.

**Техноэласт-ПРАЙМ** – выпускается марок К и П. Применяется для устройства гидроизоляционного слоя кровель с укладкой на мастику. Соответствует маркам по ТУ: Техноэласт К ЭКМ и Техноэласт П ЭММ.

**Техноэласт-ФИКС** – выпускается только марки П. Применяется в качестве нижнего слоя кровельного ковра в кровлях с механическим креплением кровли к основанию. Соответствует марке Техноэласт П ЭПМ по ТУ.

**Техноэласт-ДЕКОР** – выпускается только марки К. Применяется в качестве верхнего слоя кровельного ковра. Имеет особенность в виде разнообразной цветовой гаммы верхней крупнозернистой посыпки. Соответствует марке Техноэласт К ЭКП.

**Техноэласт-ВЕНТ** – выпускается только марки К. Применяется в качестве однослойного кровельного ковра. Имеет особенность в виде специальных полос для наплавления с нижней стороны полотна. Применяется для устройства «дышащих» кровель. Соответствует марке Техноэласт К ЭКП.

Сертификаты на продукцию Техноэласт выдаются, как правило, на марки К и П, что включает в себя наименования Техноэласт-ПРАЙМ, Техноэласт-ФИКС, Техноэласт-ДЕКОР и Техноэласт-ВЕНТ.

Руководитель направления Сертификации и Стандартизации  
Корпорации ТехноНИКОЛЬ  
Колдашев С.Н.

