



ГК "Пантеон"  
 Адрес: г.Самара, ул.Республиканская, 106а  
 Телефон: (846) 221-84-94, (846) 243-40-73  
 E-mail: info@panteon63.ru  
 Сайт: http://panteon63.ru  
 График работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00



Прайс-лист на продукцию Kerakam  
 (продукция производится в соответствии с ГОСТ 530-2012 и ТУ 5741-001-05208863-2005)

Цены актуальны на 07.02.2025г.

**ДО 28.02.2025 действует скидка -14% от указанной цены**

Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КППП										
	наименование	размеры LxВxН mm	фактор NF	кг/шт.	шт./м³ с раствором	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см²	морозо стойкость, F	теплопровод ность λ, Вт/м°С	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM '51 (КППП I)	250x510x219	14,3	23,00	33,6	40	100-125	50	0,16	284,00
	KERAKAM '44 (КППП V)	260x440x219	12,8	19,80	38,2	40	75-100	50	0,128	250,00
	KERAKAM '38Thermo (КППП II)	260x380x219	11,1	16,70	44,2	60	75-100	50	0,15	201,00
	КАИМАН '38 (КППП III-К)	250x380x219	10,7	14,54	44,2	60	75-100	75	0,084	258,00
	КАИМАН '30 (КППП IV-К)	255x300x219	8,6	12,20	57	60	75	50	0,082	220,00
Камень керамический пустотелый теплоизоляционный несущий КППН										
	наименование	размеры LxВxН mm	фактор NF	кг/шт.	шт./м³ с раствором	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см²	морозо стойкость, F	теплопровод ность λ, Вт/м°С	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM '25 (КППН I)	260x250x219	7,3	14,20	67,2	64	125-150	50	0,21	142,00
Камень керамический пустотелый теплоизоляционный для внутренних стен КИТВ										
	наименование	размеры LxВxН mm	фактор NF	кг/шт.	с раствором	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см²	морозо стойкость, F	индекс изоляции воздушного шума	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM '8 (КИТВ II)	510x80x219	4,6	7,80	8,56 шт/м² 106,56 шт/м³	112	100	50	42 дБ	127,00
	KERAKAM '12 (КИТВ III)	510x120x219	6,9	13,90	8,56 шт/м² 71 шт/м³	64	100-125	50	46 дБ	136,00
	KERAKAM'25XL (КИТВ IV)	380x250x219	10,7	19,00	11,49 шт/м² 45,97 шт/м³	48	125-150	50	54 дБ	211,00
	KERAKAM 'Profi (КИТВ-I)	250x200x250	6,4	9,00	14,6 шт/м² 73 шт/м³	96	25-75	50	-	122,00
Камень керамический пустотелый профильный КППП										
	наименование	размеры LxВxН mm	кг/шт.		в поддоне		шт.		Цена руб/шт с НДС	
	KERAKAM 'U (КППП V)	215x250x219	7,70		64				184,00	
	KERAKAM Vent (КМК-в)	200x250x219	7,54		80				171,00	
	наименование	размеры LxВxН mm	фактор NF	кг/шт.	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см²	морозо стойкость, F	теплопровод ность λ, Вт/м°С	Цена руб/шт с НДС	
	KERAKAM '25+ (КППД I)	129x250x219	3,6	7,00	112	125-150	50	0,21	121,00	
	KERAKAM '38+ (КППД II)	129x380x219	5,5	10,70	84	125-150	50	0,19	182,00	
	КАИМАН '38+ (КППД III-К)	125x380x219	5,5	8,22	84	75	75	0,084	182,00	

Камень керамический - перемычка К-II-VI. для окон и дверей									
	наименование	размеры LxВxН mm	кг/шт.		в поддоне		шт.		Цена руб/шт с НДС
	КЕРАКАМ П (КП VI)	120x219x60	1,60		448				61,00
Кирпич керамический полнотелый пластического формования									
	наименование	размеры LxВxН mm	фактор NF	кг/шт.	в поддоне шт.	морозо стойкость F	Марка по прочности M	теплопроводность λ Вт/м²С	Цена руб/шт с НДС
	кирпич рядовой полнотелый	250x120x65	1	3,30	300	125-150	50	0,7	19,00
Кирпич ручной формовки									
	наименование	размеры, мм	фактор NF	кг/шт.	в поддоне шт.	марка по прочности M	морозо стойкость F	теплопроводность λ Вт/м²С	Цена руб/шт с НДС
	Hans BEKKER® (коллекции: 1900,1910,1916,1921, 1922,1954)	215x102x65	0,7	2,3-2,6	480	100-150	75	-	89,00

\* Предельные отклонения от номинальных размеров должны быть не более:

для камня: по толщине ± 4 мм. по длине ± 10 мм;

по ширине ± 5 мм;

для кирпича: по толщине ± 3 мм. по длине ± 4 мм;

по ширине ± 3 мм;

\* Загрузка камней осуществляется погрузчиком на автомашине с откидывающимися бортами

\* Стоимость поддона (кирпич рядовой полнотелый) 300 рублей

\* Продажа осуществляется в количестве кратном поддонам