



ГК "ПАНТЕОН"

г. Самара

ул. Алма-Атинская, 29В

Тел.: 8-846-221-84-94, 8-846-243-40-73

E-mail: info@panteon63.ru

www.panteon63.ru

 **FAKRO®**



**РЕШЕНИЯ ДЛЯ
МАНСАРДЫ**

БЕССРОЧНАЯ ГАРАНТИЯ НА СТЕКЛОПАКЕТ И ЗАПЧАСТИ



Компания FAKRO предоставляет уникальную программу послепродажного сервиса – бессрочную гарантию на стеклопакет и любые запчасти к мансардным окнам независимо от причины повреждения и даты покупки!

Мы уверены в качестве продукции и хотим, чтобы эта уверенность была у наших покупателей в течение всего срока эксплуатации мансардных окон. Программа бесплатного технического сервиса является бессрочной и действует на всей территории РФ. Подробная информация на www.fakrorus.ru

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ topSafe



Уникальная система безопасности мансардных окон topSafe делает и без того непростой взлом окна практически невозможным. Система безопасности включает в себя:

1. Новый метод крепления оконных петель: усиленные саморезы большего диаметра, вкрученные под углом в деревянный элемент створки, предотвращают вырывание петель и возможность выдавливания створки.
2. Усовершенствованный элемент закрывания: металлическая деталь позволила укрепить элемент закрывания окна и сделать запираение створки ещё более надёжным.
3. Дополнительный стальной элемент в нижней части оконной створки существенно затрудняет взлом при помощи специальных устройств.

КЛАССЫ МАНСАРДНЫХ ОКОН

STANDART

V22

PROFI



V40P

thermoPro

LUX



V40P

thermoPro

WiFi

STANDART – базовые модели с необходимыми функциями освещения и проветривания.

PROFI – отличается повышенным теплосбережением, расширенной функциональностью.

Окна FTP_(CH) упрощенная модель класса **PROFI**.

LUX – произведены с использованием инновационных и запатентованных технологий. Высокий уровень комфорта и надежности эксплуатации.

ТЕХНОЛОГИЯ thermoPro

В мансардных окнах класса **PROFI** и **LUX** используется технология **thermoPro**, включающая в себя следующие решения:



Защита от конденсата и капиллярной влаги

Специальные каналы отводят конденсат, образующийся из-за недостаточной вентиляции или избыточной влажности в помещении. Надёжная защита от возможных капиллярных протечек, если окно не освобождается от снега.



Дополнительное утепление

Все стеклопакеты FAKRO – теплые и энергосберегающие. Дополнительное утепление нижней части створки окна предотвращает появление мостиков холода, сохраняет тепло в помещении и экономит расходы на отопление дома.



Герметичность и надёжность угловых соединений

Пластиковые уголки на створке защищают угловые соединения и препятствуют образованию «мостиков холода». Герметичность окон соответствует европейскому стандарту EN12207 – 3 и 4 класс герметичности (из 4 возможных).



Универсальная система монтажа

Окна можно установить на стропилах или на обрешетке, что позволяет осуществить монтаж окна на любом этапе. Саморезы TORX и новые монтажные уголки ускоряют монтаж за счёт регулировки положения и выравнивания окна. 3 уровня глубины посадки окна.

Модель	Стеклопакет	Инертный газ	Материал	ThermoPro		Микро-проветривание	Вентклапан	Система уплотнителей	Сопротивление теплопередаче Ro	Звукоизоляция Rw	Угол установки
СРЕДНЕПОВОРОТНОЕ ОТКРЫВАНИЕ											
ANRD	5Н-14-5Н	Аргон	Сосна	—	—	—	—	2		32дБ	15-90°
FTS-V U2 V22	4Н-16-4Т	Аргон	Сосна класс А1	—	—	✓	до 31 м³/час	2	0,77	32дБ	15-90°
FTP (CH)	5Н-14-5Н*	Аргон	Сосна	—	петли	✓	—	3		32дБ	15-90°
FTP-V (CH)	5Н-14-5Н*	Аргон	Сосна	—	петли	✓	до 49 м³/час	3		32дБ	15-90°
FTP-V U3	4Н-16-4Т	Аргон	Сосна класс А1	✓	✓	✓	до 49 м³/час	4	0,77	32дБ	15-90°
FTP-V US+ (CH)	4Н-6-4Н-6-4НТ	Аргон	Сосна	—	петли	✓	до 49 м³/час	3		37дБ	15-90°
FTP-V U4	4НТ-12-4-12-4Т	Аргон	Сосна класс А1	✓	✓	✓	до 49 м³/час	4	0,90	33дБ	15-90°
RTP-V U3	4Н-16-4Т	Аргон	ПВХ	✓	✓	✓	до 41 м³/час	4	0,77	32дБ	15-90°
FTP-V P2	4Н-15-3+3ТЛ	Аргон	Сосна класс А1	✓	✓	✓	до 49 м³/час	4	0,77	35дБ	15-90°
FTT U8 Thermo	4Н-12-4НТ-12-4НТ-12-4НТ	Криптон	Сосна класс А1	—	✓	—	—	5	1,75* *в комплекте с ЕНН-АТ Thermo	36дБ	15-70°
КОМБИНИРОВАННОЕ ОТКРЫВАНИЕ											
FPP-V Max U3 preSelect	4Н-16-4Т	Аргон	Сосна класс А1	✓	✓	✓	до 49 м³/час	4	0,77	32дБ	15-55°
РАСПАШНОЕ ОТКРЫВАНИЕ											
FWP U3	4Н-16-4Т	Аргон	Сосна класс А1	✓	✓	✓	—	4	0,77	33дБ	15-55°
ОКНО-БАЛКОН											
FGH-V P2 Galeria	4Н-14-3+3ТЛ	Аргон	Сосна класс А1	—	✓	✓	до 49 м³/час	4	0,67	35дБ	35-55°
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫВАНИЕ											
FTP-V U3 WiFi	4Н-16-4Т	Аргон	Сосна класс А1	✓	✓	✓	до 49 м³/час	4	0,77	32дБ	15-90°
FTP-V U5 WiFi	4НТ-10-4Н-10-4-4НТ	Криптон	Сосна класс А1	✓	✓	✓	до 49 м³/час	4	1,08	33дБ	15-90°

Н – закаленное стекло; НТ – закаленное стекло с низкоэмиссионным покрытием; Т – низкоэмиссионное покрытие; ТЛ – ламинированное стекло с низкоэмиссионным покрытием.

* В моделях окон сроком поставки не ранее 1 ноября 2022 года

МАНСАРДНЫЕ ОКНА СЕРИИ FTP __ (CH)

Мансардные окна серии FTP (CH) - упрощенная модель мансардных окон класса PROFI. Изготовлены из сосны высокого качества без сучков и склеек на видимой части окна. Окна оснащены однокамерным стеклопакетом с внешним закаленным стеклом. Увеличенная толщина стекла 5мм и заполненное пространство между стеклами инертным газом обеспечивают высокие параметры теплосбережения. Система уплотнителей состоит из 3 контуров: по периметру створки, на коробе и створке и уплотнитель на боковых накладках - в комплексе обеспечивают надежное примыкание створки окна.


СРЕДНЕПОВОРОТНЫЕ ОКНА

Размеры окон [см]	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	66x140
Полезная площадь остекления [м²]	0.22	0.29	0.37	0.38	0.47	0.47	0.59	0.73	0.75	0.92	0.95	1.16	0.58
PROFI Окна FNP (CH) ГЛУХИЕ однокамерный стеклопакет	33 300	35 100	38 200	36 300	39 900	39 900	41 800	46 000	46 000	50 300	50 300	54 500	43 600
PROFI Окна FNP U5+ (CH) ГЛУХИЕ двухкамерный стеклопакет 32 мм	39 900	41 800	45 400	43 600	47 900	47 900	51 500	57 500	58 100	63 600	64 800	70 800	53 200
PROFI Окно FTP (CH) однокамерный стеклопакет	38 000	39 800	43 400	42 400	44 400	44 400	46 800	54 300	57 400	61 600	64 300	67 700	51 900
PROFI Окна FTP-V (CH) однокамерный стеклопакет с вентклапаном V40	42 000	43 400	47 200	46 100	48 100	48 100	53 300	59 400	63 800	67 400	69 900	73 900	56 900
PROFI Окна FTP-V U5+ (CH) двухкамерный стеклопакет 32 мм с вентклапаном V40	53 000	54 900	59 000	57 900	61 300	61 300	67 800	74 100	78 400	86 700	86 700	91 100	70 600
Изоляционные оклады [см]													
ESV для FTP (CH) для плоских кровельных материалов	12 000	12 300	13 600	13 100	14 000	14 000	14 600	15 600	16 700	17 100	17 100	18 300	15 600
EZV для FTP (CH) для проф. кровель с высотой профиля до 4,5 см	15 600	16 200	17 400	16 700	17 900	17 900	18 900	20 100	21 300	22 300	22 300	23 500	18 900
ESV-RU для плоских кровельных материалов	12 000	12 300	13 100	13 100	14 000	14 000	14 600	15 600	16 700	17 100	17 100	18 300	15 600
EZV-RU для проф. кровель с высотой профиля до 9 см	15 600	16 200	16 700	16 700	17 900	17 900	18 900	20 100	21 300	22 300	22 300	23 500	18 900
XDK-RU комплект гидро- пароизоляционный	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
Размеры комплектов боковых накладок рамы FTP (CH) (см)	78			98			118			140			
Комплекты боковых накладок рамы FTP (CH)	4 400			5 200			5 900			7 000			

- в наличии на складе

СРЕДНЕПОВОРОТНЫЕ ОКНА С ВЕРХНЕЙ РУЧКОЙ-ПЛАНКОЙ

Деревянные среднеповоротные окна оснащены верхней ручкой планкой, позволяющей легко управлять окном. Благодаря frictionным шарнирам створка окна может останавливаться в определенном диапазоне и поворачиваться на 160 градусов, что удобно для очистки внешнего стекла. Однокамерный стеклопакет с закаленными стеклами и заполненным инертным газом (аргоном) сохраняют тепло в помещении.



Размеры окон [см]	A2 55x98	A5 66x118	A4 78x98	A6 78x118	A8 78x140	B4 94x140	B8 114x140
Полезная площадь остекления [м²]	0.29	0.47	0.47	0.59	0.73	0.92	1.16
STANDART AHRD среднеповоротное открывание	35 200	38 300	38 300	41 300	45 200	50 900	55 900
Изоляционные оклады							
Оклад S для AHRD для плоских кровельных материалов	9 600	10 900	10 900	11 400	12 200	13 400	14 000
Оклад Z для AHRD для проф. кровель с высотой профиля до 4,5 см	12 700	14 000	14 000	14 600	15 500	17 400	18 300
ESV-RU для AHRD для плоских кровельных материалов	10 700	14 000	14 000	14 600	15 600	17 100	18 300
EZV-RU для AHRD для проф. кровель с высотой профиля до 4,5 см	14 000	17 900	17 900	18 900	20 100	22 300	23 500
XDK-RU комплект гидро- пароизоляционный	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300

- в наличии на складе



МАНСАРДНЫЕ ОКНА


ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА



для установки в спальне, гостиной, детской



древесина, пропитанная антисептиком и покрытая защитным лаком



поворот по средней оси до 180°

10 лет гарантии на любое окно при покупке и установке с гидро-пароизоляционным комплектом окладов **XDK-RU(XDP-RU+XDS-RU) / XDK(XDP+XDS)**.

Размеры окон [см]	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	78x160	66x140
Полезная площадь остекления [м²]	0.22	0.29	0.37	0.38	0.47	0.47	0.59	0.73	0.75	0.92	0.95	1.16	0.92	0.85	0.58
STANDARD Окна FTS-V U2 (V22) улучшенная модель с вентклапаном	52 000	60 900	---	64 700	68 300	68 300	73 300	79 900	84 900	90 300	88 800	99 000	93 200	93 200	---
STANDARD Окна FTS-V U4 базовая модель с 2-камерным стеклопакетом	57 300	63 500	---	67 700	71 000	71 000	78 100	86 000	90 800	96 500	98 200	105 700	99 100	95 600	---
PROFI Окна FTP-V U3 улучшенная модель с 1-камерным стеклопакетом	59 500	63 500	---	68 300	72 300	72 300	81 500	90 300	95 100	101 900	101 900	111 900	101 900	101 900	81 500
PROFI Окна FTP-V U4 улучшенная модель с 2-камерным стеклопакетом	73 800	79 000	---	83 400	85 800	85 800	94 300	104 700	109 900	117 900	121 500	130 800	122 300	117 100	96 300
PROFI Окна FTP-V P2 стеклопакет триплекс	65 600	71 500	---	76 900	81 000	81 000	89 600	99 100	104 300	112 500	114 200	125 500	114 200	110 400	91 300
PROFI Окна FTT U6 Thermo с 2-камерным стеклопакетом	---	126 200	---	135 700	143 900	143 900	161 400	180 200	184 300	197 900	197 900	217 400	197 600	190 800	161 400
LUX Окна FTT U8 Thermo с 3-камерным стеклопакетом (ENV-AT и XDK)	---	212 100	---	228 100	240 000	240 000	267 900	253 600	304 000	327 100	327 100	357 800	327 100	315 600	267 900
LUX Окна FPP-V Max U3 комбинированное открывание	---	88 200	---	93 300	97 400	95 400	102 600	111 500	111 500	117 300	119 300	130 600	125 100	125 100	105 300
LUX Окна FTP-V U3 WiFi Blebox с автоматической системой управления	136 500	141 800	---	145 100	156 900	156 900	170 100	175 100	179 400	184 500	184 500	193 800	184 500	179 400	170 100
LUX Окна FTP-V U5 WiFi Blebox с автоматической системой управления	161 200	168 300	---	174 100	186 600	186 600	203 800	213 100	218 800	227 100	227 100	241 000	227 100	222 100	203 800
LUX Мансардное окно FTU-V U3 с покрытием полиуретаном (влагостойкое)	62 000	67 300	---	72 300	76 300	76 300	86 000	95 300	100 300	107 800	107 800	118 200	107 800	107 100	86 000
LUX Мансардное окно FTU-V U4 с покрытием полиуретаном (влагостойкое)	77 200	82 400	---	86 000	89 000	89 000	95 900	107 000	112 600	120 900	126 100	132 300	126 800	117 400	99 700

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА



для установки на кухне, в ванной, в бассейне



многокамерный профиль ПВХ, усиленный оцинкованными профилями



поворот по средней оси до 180°

10 лет гарантии на любое окно при покупке и установке с гидро-пароизоляционным комплектом окладов **XDK-RU(XDP-RU+XDS-RU) / XDK(XDP+XDS)**.

Размеры окон [см]	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	78x160	66x140
Полезная площадь остекления [м²]	0.22	0.29	0.38	0.47	0.47	0.59	0.73	0.75	0.92	0.95	1.16	0.92	0.85	0.58
Обозначение типоразмера окна	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
PROFI Окна RTP-V U4 с двухкамерным стеклопакетом	89 000	94 500	102 100	103 400	103 400	112 700	123 600	130 400	140 500	147 300	153 200	148 500	135 500	116 100
LUX Окна RPP-V U4 MAX комбинированное открывание	---	148 700	157 100	171 400	165 500	181 000	197 400	197 800	215 500	215 500	235 600	209 600	210 000	186 100

☐ - в наличии на складе

■ - доступно по индивидуальному заказу

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ




ES_



EZ_



ENH-AT Thermo



EBV-P

Оклад – обязательный элемент мансардного окна, обеспечивает герметичную установку в любой вид кровельного покрытия. Стандартная глубина посадки V позволяет «утопить» окно в кровлю на 6 см, что улучшает гидроизоляцию и теплоизоляцию окна. При установке окна в кровлю с высотой профиля от 4,5 до 9 см используются оклады EHV, EHN, которые поставляются по индивидуальному заказу. В случаях, когда не используется готовый оклад применяется Комплект боковых накладок рамы FT ЕКВ/АL (37 а,в).



СМОТРЕТЬ

ОНЛАЙН ESU-RU

Размеры [см]	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	78x160	66x140
Тип	01	02	16	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
ESV для плоских кровельных материалов	12 000	12 300	---	13 100	14 000	14 000	14 600	15 600	16 700	17 100	17 100	18 300	17 700	17 700	15 600
EZV-A для проф. кровельных материалов с высотой профиля до 4,5 см	15 600	16 200	---	16 700	17 900	17 900	18 900	20 100	21 300	22 300	22 300	23 500	22 400	22 200	18 900
ESV-RU для плоских кровельных материалов	12 000	12 300	13 100	13 100	14 000	14 000	14 600	15 600	16 700	17 100	17 100	18 300	17 700	17 700	15 600
EZV-RU для проф. кровельных материалов с высотой профиля до 9 см	15 600	16 200	16 700	16 700	17 900	17 900	18 900	20 100	21 300	22 300	22 300	23 500	22 400	22 200	18 900
ENH-AT Thermo утепленный оклад для кров. материалов с высотой профиля до 9 см	20 100	21 600	---	23 000	24 100	24 100	25 600	26 300	26 700	27 400	28 100	30 300	28 100	30 300	25 600
EBV-P оклад для клинк-фальцевой кровли	16 500	17 200	---	18 300	18 600	18 600	20 100	20 400	21 800	22 900	23 300	24 400	23 300	24 400	20 100
Размеры комплектов боковых накладок рамы FT ЕКВ/АL (37 а,в) (см)	78 см			98 см			118 см			140 см			160 см		
FT ЕКВ/АL Комплект боковых накладок рамы (37 а, в)	4 700			5 500			6 400			7 500			8 400		

Дилерская скидка на накладки соответствует категории заглавной.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ОКЛАДЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОКОН В ГРУППЕ

Стандартное расстояние между окнами при горизонтальном и вертикальном комбинировании составляет 10 см.



Одиночный оклад



Комплекс из 2-х окон B2/1



Комплекс из 2-х окон B1/2




Комплекс из 4-х окон B2/2



Комплекс из 6-ти окон B3/2

Размеры [см]	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	78x160	66x140
Часть оклада KSV-1, 2, 3 для плоских кровельных покрытий	12 900	13 200	---	14 500	15 200	15 200	15 500	17 200	17 800	18 200	19 500	19 800	19 500	19 800	15 500
Часть оклада KZV-1-A, 2-A, 3-A для проф. кровельных покрытий	17 700	20 100	---	20 800	21 100	21 100	22 700	23 100	25 200	25 500	25 900	28 300	25 900	28 300	22 800
Часть оклада KXV-4, 5, 6 универсальная	17 700	20 100	---	20 800	21 100	21 100	22 700	23 100	25 200	25 500	25 900	28 300	25 900	28 300	22 800
Часть вертикального оклада KDV универсальная	17 700	20 100	---	20 800	21 100	21 100	22 700	23 100	25 200	25 500	25 900	28 300	25 900	28 300	22 800
Часть оклада KBV-1-P, 2-P, 3-P для клинк-фальцевой кровли	20 000	21 800	---	22 900	24 000	24 000	25 000	25 500	27 300	28 000	29 100	30 600	29 100	30 600	25 000

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН



XDP-RU



XDS-RU



XWT-Plus



XLC-F/XLC-P

Обеспечивают правильное и надёжное соединение окна с подкровельными конструктивными слоями крыши, отличную гидро-, паро- и теплоизоляцию в зоне мансардного окна и более длительный срок службы окна.

Размеры [см]	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	78x160	66x140
XDK-RU комплект гидро-пароизоляционный	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
XDP-RU наружный утепленный гидроизоляционный комплект	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
XDS-RU внутренний пароизоляционный комплект	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
XWP-RU комплект гидроизоляционный с утеплением	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 350	10 000
XWT-RU Plus теплоизоляционный пояс с увеличенной шириной до 22 мм	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	9 100	8 500	8 800	8 500
XLC-F, XLC-P внутренний откос, 30 см	49 200	53 200	---	55 400	61 900	58 300	59 700	61 900	64 400	65 900	67 700	71 700	69 900	65 900	62 600

□ - в наличии на складе

■ - доступно по индивидуальному заказу

ПАНОРАМНЫЕ ОКНА

ОКНА С ПРИПОДНЯТОЙ ОСЬЮ ПОВОРОТА СТВОРКИ



Размеры окон [см]	78x160	78x180	78x206	94x160	94x180	94x206
Полезная площадь остекления [м²]	0.85	0.96	1.12	1.07	1.22	1.42
PROFI FYP-V U3 proSky	133 400	143 700	181 300	161 200	166 700	183 100
Изоляционные оклады						
ESV для плоских кровельных материалов	17 700	19 700	22 300	20 100	23 000	25 600
EZV-A для проф. кровельных материалов с высотой профиля до 4,5 см	22 200	27 400	30 700	26 700	30 300	32 200
XDK-RU комплект гидро- пароизоляционный	8 300	12 600	12 900	10 000	12 900	12 900

- в наличии на складе

- доступно по индивидуальному заказу

ДВУСТВОРЧАТЫЕ ОКНА С ПРИПОДНЯТОЙ ОСЬЮ ПОВОРОТА СТВОРКИ



Размеры окон [см]	78x206	78x235	78x255	94x206	94x235	94x255
Полезная площадь остекления [м²]	1.03	1.2	1.32	1.3	1.52	1.67
UX FDY-V U3 Duet pro Sky	157 900	191 600	200 700	170 400	217 900	227 400
Изоляционные оклады						
ESV для плоских кровельных материалов	22 300	20 500	26 300	25 600	27 400	30 300
EZV-A для проф. кровельных материалов с высотой профиля до 4,5 см	30 700	32 200	35 500	32 200	35 500	38 400
XDK-RU комплект гидро- пароизоляционный	12 900	12 900	13 900	12 900	13 600	13 900

- доступно по индивидуальному заказу

КАРНИЗНЫЕ ОКНА



Размеры окон [см]	78x75	94x95	114x95
Полезная площадь остекления [м²]	0.33	0.58	0.73
PROFI BDR P2 / BDL P2 с комбинированным открыванием	141 300	172 000	187 500
PROFI BVP P2 с откидным открыванием до 11 см	93 100	106 600	110 200
PROFI BXP P2 неоткрывающееся (глухое)	68 300	77 900	101 700
Изоляционные оклады			
EUV/B оклад универсальный	34 100	35 200	38 000

- в наличии на складе

- доступно по индивидуальному заказу

ОКНО-БАЛКОН



Размеры окон [см]	78x255	94x255	114x255
Полезная площадь остекления [м²]	1.32	1.67	2.11
UX FGH-V P2 GALERIA в комплекте с гидроизоляционным окладом XDK	476 300	501 600	526 300
Изоляционные оклады			
Поручень (заказывается отдельно в зависимости от угла наклона кровли)	65 600		
ЕНН-АТ/Г Thermo универсальный утепленный оклад	44 600	47 500	45 500
XDS-RU внутренний пароизоляционный комплект	8 600	8 900	9 900

- доступно по индивидуальному заказу

ТЕРРАСНОЕ ОКНО



Размеры окон [см]	
Полезная площадь остекления [м²]	
Окно верхнее FOP-V P50 APMX 78*140 см / FOP-X P50 APMX 78*140 см	264 400
Окно нижнее FOR/FOL/FOX P50 APMX 78*118 см	226 600
Изоляционные оклады	
Оклад универсальный EO-V-T	41 400


- в наличии на складе

- доступно по индивидуальному заказу

СЕРВИСНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОКНА ДЛЯ ВЫХОДА НА КРЫШУ ДЛЯ ЖИЛЫХ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Универсальный способ открывания угол до 90°: установка петель возможна на любой стороне. Может использоваться как аварийный выход. Оклад приобретается отдельно и зависит от типа кровельного покрытия (стр. 6).



Размеры окон [см]	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118
Площадь остекления [м²]	0.29	0.38	0.47	0.47	0.99
FWP U3 универсальное распашное окно PROFI	79 200	83 800	90 400	89 100	98 400
ESV для плоских кровельных материалов	12 300	13 100	14 000	14 000	14 600
EZV-A для кровельных материалов с высотой профиля до 4,5 см	16 200	16 700	17 900	17 900	18 900
XDK-RU комплект гидро- пароизоляционный	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300



ОКНА-ЛЮКИ ДЛЯ НЕЖИЛЫХ ЧЕРДАКОВ И ЛЕТНИХ ДАЧ

WSZ – крышка из поликарбоната, стойкого к воздействию осадков, открывание по верхним петлям на угол до 180°.
WGI – стеклопакет с 2 закалёнными стеклами, газовый амортизатор и открывается по верхним петлям на угол до 120°.
WLI – боковое открывание (правое/левое) до 90°. Оборудовано стеклопакетом с 2 закалёнными стёклами.

⚠ Размеры 86x86 см, 86x87 см могут использоваться в качестве аварийного выхода согласно нормам пожарной безопасности.



Поставляются в комплекте с универсальным окладом

	WSZ с крышкой из поликарбоната		WGI со стеклопакетом		WLI со стеклопакетом	
Размеры окон [см]	54x75	86x86	46x55	46x75	54x83	86x87
Стоимость	31 900	41 600	23 900	27 200	41 200	48 800

ОКЛАД ДЛЯ ДЫМОВЫХ ТРУБ

GZK-AV – для герметичного соединения дымовой трубы с кровлей. Подходит к трубам шириной до 95 см и высотой до 180 см (размер измеряется по поверхности крыши). Верхний и нижний элементы регулируются, а боковые - подрезаются. Установка в кровле от 15° до 60°.

	GZK-AV оклад для дымовых труб универсальный	GZK-AS 38 оклад для дымовых труб шириной 38 см	GZK-AS 51 оклад для дымовых труб шириной 51 см	GZM удлиняющий модуль на 90 см для GZK-AV, GZK-AS 38, GZK-AS 51
Размеры трубы, ширина и длина[см]	95x180	38x100	51x100	100
Стоимость	34 300	23 400	26 300	10 900



ТУННЕЛЬ ДНЕВНОГО СВЕТА

Диаметр туннеля (потолочного плафона) [мм]	350	550	Оклад в комплекте	
Длина трубы [см]	210	210		
SFD-S для плоских кровельных покрытий (высота профиля до 5 мм)	76 100	106 100		✓
SFD-Z для профилированных кровельных покрытий (высота профиля до 45 мм)	81 100	109 800		✓



ПОДОГРЕВАЕМЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ И ТЕРМОКАБЕЛЬ ДЛЯ ОКОН

Эффективное плавление льда по всему периметру мансардного окна достигается благодаря возможности стеклопакета и кабеля нагреваться и повышать температуру примыкающих частей створки и оклада.

Размеры [см]	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Площадь остекления [м²]	0.22	0.29	0.37	0.38	0.47	0.58	0.47	0.59	0.73	0.85	0.75	0.92	0.95	1.16	0.92
Типоразмера окна	01	02	16	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12
Подогреваемый стеклопакет	25 500	28 800	---	33 000	33 000	34 000	33 000	34 000	37 800	38 500	39 500	44 000	44 000	51 000	39 800
Термокабель	Нагревательный кабель 6 м Холодный кабель 5 м Соединительная муфта					Нагревательный кабель 7 м Холодный кабель 5 м Соединительная муфта			Нагревательный кабель 8 м Холодный кабель 5 м Соединительная муфта			Нагревательный кабель 9 м Холодный кабель 5 м Соединительная муфта			
	16 100					19 000			20 900			22 900			


- в наличии на складе

- доступно по индивидуальному заказу

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЛОСКИХ КРЫШ

ОКНО D_C (стеклопакет + купол из поликарбоната)

Имеет антивандальный морозостойкий стеклопакет P2 (триплекс) и купол из поликарбоната, более устойчивый по сравнению с акриловыми куполами к механическим повреждениям и осадкам. Установка в кровле от 0° до 15°.




Размеры [см]	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	120x120	140x140	100x150	120x220
Окно DXC-C P2 глухое, антивандальный стеклопакет	132 700	145 200	151 400	156 800	174 300	209 200	193 900	230 000	313 200	258 300	420 600
Окно DMC-C P2 ручное управление, антивандальный стеклопакет	165 200	182 200	188 900	195 900	218 000	262 500	242 500	287 500	416 400	360 300	524 600
Окно DEC-C P2 автоматическое управление, антивандальный стеклопакет	235 900	259 200	273 700	280 000	311 600	364 800	345 700	401 000	546 200	441 800	735 100
Окно DEC-C U8 (VSG) автоматическое управление, 3-камерный стеклопакет	352 800	389 400	410 600	420 200	467 600	546 600	518 800	602 000	---	663 900	---

■ - доступно по индивидуальному заказу

Окна D_F (2-камерный стеклопакет без купола)

Благодаря технологии вклеивания стекол имеет современный стильный дизайн. Оборудовано суперэнергоберегающим теплопакетом U6 с высокими теплоизоляционными параметрами. Возможно изготовление по индивидуальным размерам. Установка в кровле от 2° до 15°.



Размеры [см]	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	120x120	140x140	100x150	120x220
Окно DXF-D U6 глухое, 2-камерный стеклопакет	228 000	251 300	265 400	271 600	205 000	356 500	335 700	416 400	540 400	436 400	727 200
Окно DMF-D U6 ручное управление, 2-камерный стеклопакет	255 000	280 000	294 500	302 000	336 100	398 500	373 600	438 900	622 300	517 500	809 500
Окно DEF-D U6 автоматическое управление, 2-камерный стеклопакет	327 000	386 900	379 800	289 800	477 600	534 100	517 100	629 000	768 400	654 000	939 700

■ - доступно по индивидуальному заказу

Окна D_G (стеклопакет без купола)

Окно D_G сочетает в себе лаконичный дизайн, антивандальный морозостойкий стеклопакет "триплекс" с дополнительным защитным стеклом и многокамерный профиль ПВХ, заполненный утеплителем.



Размеры [см]	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	120x120	140x140	100x150	120x220
Окно DXG P2 глухое, 1-камерный антивандальный стеклопакет	140 600	158 900	160 600	167 600	185 500	222 100	207 600	250 400	339 900	272 100	458 400
Окно DMG P2 ручное управление, 1-камерный антивандальный стеклопакет	173 500	194 300	198 800	205 100	229 200	276 200	254 600	309 900	453 000	376 100	570 800
Окно DEG P2 автоматическое управление системой Z-wave, 1-камерный антивандальный стеклопакет	254 600	279 600	295 800	302 000	337 800	394 000	373 600	443 500	605 300	478 400	815 800

■ - доступно по индивидуальному заказу

ОКНО-ЛЮК DRC



DRC – окно-люк с куполом, оборудованный антивандальным стеклопакетом P2. Купол может быть прозрачным или матовым. Окна 90x90 и 100x100 см открываются на угол до 80°, в размерах 90x120 и 120x120 см – до 60°. Газовые амортизаторы облегчают управление створкой и удерживают её в зафиксированном положении.

Размеры [см]	90x90	90x120	100x100	120x120
Окно DRC-C P2 окно-люк с куполом	299 500	363 600	331 100	394 000

■ - доступно по индивидуальному заказу

УТЕПЛЕННЫЙ ЛЮК ДЛЯ ПЛОСКИХ КРЫШ DRL

Предназначен для выхода на плоскую кровлю и её обслуживания. Обладает высокими параметрами теплоизоляции и герметичности (толщина утеплителя – 44 мм), а также устойчивостью к механическим повреждениям. Изготавливается из многокамерного профиля ПВХ и не имеет стеклопакета. Створка открывается на угол до 60° и фиксируется. Установка в кровле от 0° до 5°.



Размеры [см]	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	92x130
DRL утепленный люк для выхода на крышу	270 800	279 100	287 000	294 900	307 800	313 200
LML Lux металлическая лестница / 280 см	130 200	134 600	141 600	147 700	190 400	212 300

■ - доступно по индивидуальному заказу

ВНУТРЕННИЕ АКССУАРЫ



OPS

ARS

ARP

AJP

ARF

APS

APF

Размеры [см]	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	78x160	66x140
Тип	01	02	16	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
Штора универсальная плисированная OPS (4001, 4002, 4081)	4 900	5 300	6 200	6 200	6 700	6 700	7 200	7 800	8 200	8 300	10 200	10 000	---	8 400	---
Штора+москитная сетка AMD Duet blackout (белая, коричневая)	14 400	15 800	15 800	16 300	16 300	18 000	18 000	19 000	19 200	21 000	21 500	23 000	24 000	19 000	17 100
Штора ARS I ГРУППА (001, 002, 007, 216)	5 900	5 900	7 850	7 850	7 850	7 600	7 600	7 600	9 000	9 000	11 000	11 000	10 100	8 500	7 850
Штора ARS II ГРУППА (014, 016, 203, 204, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 251, 254)	8 800	8 800	11 400	10 900	10 900	11 700	11 700	11 700	12 300	12 300	15 500	15 500	13 900	12 300	11 400
Штора с направляющими ARP I ГРУППА (001, 002, 007)	10 400	10 700	12 700	10 900	11 500	11 800	12 700	13 500	13 000	14 400	14 400	15 500	14 700	---	14 700
Штора с направляющими ARP II ГРУППА (014, 016, 203, 204, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 251, 254)	11 500	11 800	14 000	12 000	12 900	13 200	14 000	15 100	14 300	16 000	16 000	17 400	16 200	---	16 200
Жалюзи AJP I ГРУППА (140)	12 900	14 000	---	14 800	15 500	15 500	16 300	17 000	18 500	20 400	20 400	21 900	20 400	18 500	16 300
Штора рулонная BlackOut ARF I ГРУППА (051, 052, 255)	11 300	11 600	10 400	11 800	12 400	12 700	13 500	14 700	14 100	15 500	15 500	16 600	15 800	15 800	13 500
Штора рулонная BlackOut ARF II ГРУППА (053)	12 900	13 200	12 900	13 400	14 000	14 300	15 400	16 500	16 000	17 600	17 600	18 800	17 900	17 900	15 400
Штора плисированная APS I ГРУППА NEW LINE (651, 652)	12 600	12 900	---	13 800	14 400	14 700	16 600	18 100	16 900	18 700	18 700	20 500	19 600	19 600	16 600
Штора плисированная APS II ГРУППА NEW LINE (671, 668, 667, 665, 666, 661, 658, 654, 672, 674)	16 300	16 600	---	17 500	18 100	19 600	20 800	22 600	21 100	23 200	23 200	26 500	23 500	23 500	20 800
Штора плисированная BlackOut APF I ГРУППА NEW LINE (601)	16 900	17 500	---	18 400	19 000	19 600	21 100	22 900	22 000	24 100	24 100	26 500	25 000	25 000	21 100
Штора плисированная BlackOut APF II ГРУППА NEW LINE (602, 613, 611, 612, 609, 607, 606, 605, 603)	21 000	21 600	---	22 800	23 400	24 600	26 700	28 800	27 600	30 300	30 300	32 700	31 200	31 200	26 700
Москитные сетки AMS	17 800	18 400	18 400	18 900	18 900	20 700	20 700	21 300	22 200	22 800	23 700	24 600	26 000	21 300	19 800
Штора рулонная BlackOut ARF WiFi Blebox I ГРУППА	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Штора рулонная BlackOut ARF WiFi Blebox II ГРУППА	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

НАРУЖНЫЕ АКССУАРЫ

Маркиза AMZ New Line из стекловолокна отражает УФ-лучи, защищая от жары и сохраняя прохладу в помещении.

Наружная маркиза в 8 раз эффективнее защищает помещение от нагревания по сравнению с внутренними аксессуарами.

Рольставни ARZ-H обеспечивают защиту от несанкционированного проникновения в дом, тепло- и звукоизоляцию.

Размеры [см]	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	78x160	66x140
Тип	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Маркиза AMZ I ГРУППА NEW LINE (089)	12 000	12 000	---	13 000	14 700	15 400	16 100	16 400	18 500	19 800	21 900	23 300	22 900	19 800	16 100
Маркиза AMZ WiFi Blebox I ГРУППА (089, 090)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Механические рольставни ARZ-H (102)	73 600	76 300	---	78 600	81 000	80 600	84 000	87 000	87 400	90 700	91 400	96 100	92 400	90 400	84 000
Механические рольставни ARZ WiFi Blebox (102)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

АКССУАРЫ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ









ZPS для открывания мансардного окна с верхней ручкой-планкой и управления шторами OPS	4 600
ZST (CH) стержень телескопический (118 - 211 см)	5 000
KUW комплект модернизации, дистанционное управление мансардным окном с помощью переносного пульта или настенной клавиатуры	19 100
KUW комплект модернизации (для окон 55°), дистанционное управление мансардным окном с помощью переносного пульта или настенной клавиатуры	22 600
KWM модуль погоды, автоматически закрывает окно в случае изменения погодных условий	11 600

□ - в наличии на складе



■ - доступно по индивидуальному заказу

ПОДКРОВЕЛЬНЫЕ ГИДРО- И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СЛОИ

Гидроизоляционные мембраны выполнены из 3-слойной мембраны из полипропилена. Температурный режим для мембраны E-TOP N15 от -40°C до +80°C, для остальных от -40°C до +120°C. Сопротивление УФ-лучам 3 мес для всех мембран кроме E-TOP N15, для которой не рекомендуется более 1 мес. Водонепроницаемость (класс устойчивости к проникновению воды) КЛАСС W1. Группа горючести Г4. Дополнительно рекомендуется использовать все ленты серии HAUSBAND

Гидроизоляционные мембраны Технические характеристики	EUROTOP L2	E-TOP N15	EUROTOP N15	EUROTOP N35	EUROTOP N35 DT	EUROTOP N50	EUROTOP S265 MaxS	DACHOWA 265
								
Вес	90 г/м²	115 г/м²	115 г/м²	135 г/м²	135 г/м²	150 г/м²	256 г/м²	256 г/м²
Экв. толщина сопр-я диффузии водяного пара Sd (м)	0,015	0,02	0,015	0,015	0,015	0,015	0,02	0,02
Сопротивление на разрыв продольное	200 Н / 5 см	188 Н / 5 см	230 Н / 5 см	280 Н / 5 см	280 Н / 5 см	320 Н / 5 см	500 Н / 5 см	500 Н / 5 см
Сопротивление на разрыв поперечное	120 Н / 5 см	130 Н / 5 см	150 Н / 5 см	190 Н / 5 см	190 Н / 5 см	210 Н / 5 см	550 Н / 5 см	550 Н / 5 см
Размеры рулона	1,5x50 м	1,5x50 м	1,5x50 м	1,5x50 м	1,5x50 м	1,5x50 м	1,6x25 м	1,6x25 м
Площадь поверхности	75 м²	75 м²	75 м²	75 м²	75 м²	75 м²	40 м²	40 м²
Цена	9 660	8 250	11 160	13 110	16 330	16 330	23 690	23 690

Пароизоляционной пленки с высокими показателями паронепроницаемости TERMOFOL 90 AL, пленк ACTIV V110, которую также называют активным регулятором пара, выполнены из 3-слойной плёнки, E-TOP выполнена из однослойного модифицированного ПВД.

Пароизоляционные плёнки Технические характеристики	TERMOFOL 90 AL	EUROTOP ACTIV V110	E-TOP 190 / E-TOP 190 L	E-TOP ALU 110
				
Вес	90 г/м²	110 г/м²	175 г/м²	110 г/м²
Структура материала	3-слойная пленка: алюминизированный полиэтилен, сетка из полиэтилена, полиэтилен	3-слойная активная пароизоляция из полипропилена	1-слойный модифицированный ПВД	3-слойная пленка: алюминизированный полиэтилен, сетка из полипропилена, полиэтилен
Экв. толщина сопр-я диффузии водяного пара Sd (м)	>70	2	100	130
Сопротивление на разрыв продольное	260 Н / 5 см	200 Н / 5 см	190 Н / 5 см	340 Н / 5 см
Сопротивление на разрыв поперечное	200 Н / 5 см	130 Н / 5 см	235 Н / 5 см	210 Н / 5 см
Температурный режим	от -40°C до +80°C	от -40°C до +120°C	от -40°C до +80°C	от -40°C до +80°C
Сопротивление УФ-лучам	---	3 мес	3 мес	не рекомендуется более 3 мес.
Группа горючести	Г2	Г4	Г4	Г2
Размеры рулона	1,5x50 м	1,5x50 м	1,5x50 м / 3,2x40 м	1,5x50 м
Площадь поверхности	75 м²	75 м²	75 м²	75 м²
Дополнительно рекомендуется использовать	HAUSBAND ALU и HAUSBAND T1020	все ленты серии HAUSBAND	все ленты серии HAUSBAND	HAUSBAND ALU и HAUSBAND T1020
Цена	10 420	12 880	6 430 / 10 810	8 670

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

HAUSBAND T1020	HAUSBAND P	HAUSBAND	HAUSBAND DUO	HAUSBAND ALU	HAUSBAND S	HAUSBAND MULTI GLUE
10 мм x 20 м	50 мм x 30 м	50 мм x 25 м	35 мм x 25 м	50 мм x 25 м	60 мм x 25 м	320 г / 620 г
						
бутиловая двусторонняя лента для крепления гидро и пароизоляционных мембран	уплотнительная лента для проклейки мест примыкания контррейки к стропилам	односторонняя клейкая лента на пленочной основе, усиленной нитями	двусторонняя клейкая лента на сетчатой основе	металлизируемая клейкая лента для проклейки алюминизированной пароизоляции	односторонняя акриловая лента с сетчатым армированием для склеивания пленок	однокомпонентный клей на полиакриловой основе
590	870	1 990	1 390	1 700	1 690	1 300 / 2 410

ЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА STOPRAIN

Устанавливаются над входными дверями, окнами и балконами, гаражными воротами, кондиционерами и защищают от осадков и УФ-лучей. Прозрачные козырьки пропускают около 72% света, матовые (бронзовый, молочный) – до 35% света. Козырьки могут удлиняться за счёт стыковки между собой.

Размеры [мм]	1200	1500
StopRain Защитный козырек (нагрузка 18 кг)	7 450	8 050
NEW Усиленный козырек StopRain (нагрузка 130 кг)	8 700	9 700



☐ - в наличии на складе



ГК "ПАНТЕОН"

г.Самара

ул. Алма-Атинская, 29В

Тел.: 8-846-221-84-94, 8-846-243-40-73

E-mail: info@panteon63.ru

www.panteon63.ru