



ГК "ПАНТЕОН"
г. Самара
ул. Алма-Атинская, 29В
Тел.: 221-84-94, 243-40-73
E-mail: info@panteon63.ru
www.panteon63.ru




Прайс-лист на продукцию Kerakam
(продукция производится в соответствии с ГОСТ 530-2012 и ТУ 5741-001-05208863-2005)


Цены актуальны на 22.05.2026г.

Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КППП										
	наименование	размеры LxВxН mm	фактор NF	кг/шт.	шт./м ³ с раствором	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см ²	морозо стойкость, F	теплопровод ность λ, Вт/м ² °С	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM '51 (КППП I)	250x510x219	14,3	23,00	33,6	40	100-125	50	0,16	186,00
	KERAKAM '44 (КППП V)	260x440x219	12,8	19,80	38,2	40	75-100	50	0,128	161,00
	KERAKAM '38Thermo (КППП II)	260x380x219	11,1	16,70	44,2	60	75-100	50	0,15	139,00
	КАИМАН '38 (КППП III-К)	250x380x219	10,7	14,54	44,2	60	75-100	75	0,084	188,00
	КАИМАН '30 (КППП IV-К)	255x300x219	8,6	12,20	57	60	75	50	0,082	151,00
Камень керамический пустотелый теплоизоляционный несущий КППН										
	наименование	размеры LxВxН mm	фактор NF	кг/шт.	шт./м ³ с раствором	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см ²	морозо стойкость, F	теплопровод ность λ, Вт/м ² °С	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM '25 (КППН I)	260x250x219	7,3	14,20	67,2	64	125-150	50	0,21	91,00
Камень керамический пустотелый теплоизоляционный для внутренних стен КИТВ										
	наименование	размеры LxВxН mm	фактор NF	кг/шт.	с раствором	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см ²	морозо стойкость, F	индекс изоляции воздушного шума	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM '8 (КИТВ II)	510x80x219	4,6	7,80	8,56 шт/м ² 106,56 шт/м ³	112	100	50	42 дБ	124,00
	KERAKAM '12 (КИТВ III)	510x120x219	6,9	13,90	8,56 шт/м ² 71 шт/м ³	64	100-125	50	46 дБ	99,00
	KERAKAM'25XL (КИТВ IV)	380x250x219	10,7	19,00	11,49 шт/м ² 45,97 шт/м ³	48	125-150	50	54 дБ	139,00
	KERAKAM 'Profi (КИТВ-I)	250x200x250	6,4	9,00	14,6 шт/м ² 73 шт/м ³	96	25-75	50	-	83,00
Камень керамический пустотелый профильный КППП										
	наименование	размеры LxВxН mm	кг/шт.		в поддоне		шт.		Цена руб/шт с НДС	
	KERAKAM 'U (КППП V)	215x250x219	7,70				64		252,00	
	KERAKAM Vent (КМК-в)	200x250x219	7,54				80		234,00	
	наименование	размеры LxВxН mm	фактор NF	кг/шт.	в поддоне шт.		прочность на сжатие кг/см ²	морозо стойкость, F	теплопровод ность λ, Вт/м ² °С	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM '25+ (КППД I)	129x250x219	3,6	7,00	112		125-150	50	0,21	88,00
	KERAKAM '38+ (КППД II)	129x380x219	5,5	10,70	84		125-150	50	0,19	111,00
	КАИМАН '38+ (КППД III-К)	125x380x219	5,5	8,22	84		75	75	0,084	152,00

Камень керамический - перемычка К-II-VI. для окон и дверей

	наименование	размеры LxBxH mm	кг/шт.	в поддоне	шт.	Цена руб/шт с НДС
	КЕРАКАМ П (КП VI)	120x219x60	1,60	448		84,00

Кирпич ручной формовки

	наименование	размеры, мм	фактор NF	кг/шт.	в поддоне шт.	марка по прочности М	морозо стойкость F	теплопроводно сть λ Вт/м°С	Цена руб/шт с НДС
	Hans BEKKER® (коллекции: 1900,1910,1916,1921, 1922,1954)	215x102x65	0,7	2,3-2,6	480	100-150	75	-	84,00

* Предельные отклонения от номинальных размеров должны быть не более:

для камня: по толщине ± 4 мм; по длине ± 10 мм;

для кирпича: по ширине ± 5 мм;
по толщине ± 3 мм; по длине ± 4 мм;
по ширине ± 3 мм;

* Загрузка камней осуществляется погрузчиком на автомашины с откидывающимися бортами

* Стоимость поддона (кирпич рядовой полнотелый) 300 рублей

* Продажа осуществляется в количестве кратном поддонам