ГК "Пантеон"
Адрес: г.Самара, ул.Республиканская, 106а
Телефон: (846) 221-84-94, (846) 243-40-73
E-mail: info@panteon63.ru
Сайт: http://panteon63.ru
График работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00

Прайс-лист на продукцию Kerakam
(продукция производится в соответствии с ГОСТ 530-2012 и ТУ 5741-001-05208863-2005)

Цены действительны с 07.11.2024г.

Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП

	наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	шт./м³ с раствором	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см²	морозо стойкость, F	теплопровод ность λ Вт/м°С	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM **'51** (КПТП I)	250x**510**x219	14,3	23,00	33,6	40	100-125	50	0,16	196,00
	KERAKAM **'44** (КПТП V)	260x**440**x219	12,8	19,80	38,2	40	75-100	50	0,128	177,00
	KERAKAM **'38Thermo** (КПТП II)	260x**380**x219	11,1	16,70	44,2	60	75-100	50	0,15	146,00
	KAIMAN **'38** (КПТП III-K)	250x**380**x219	10,7	14,54	44,2	60	75-100	75	0,084	194,00
	KAIMAN **'30** (КПТП IV-K)	255x**300**x219	8,6	12,20	57	60	75	50	0,082	157,00

Камень керамический пустотелый теплоизоляционный несущий КПТН

	наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	шт./м³ с раствором	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см²	морозо стойкость, F	теплопровод ность λ, Вт/м°С	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM **'25** (КПТН I)	260x**250**x219	7,3	14,20	67,2	64	125-150	50	0,21	119,00
	KERAKAM **'X2** (КПНФ II)	250x**120**x140	2,12	4,3	200	224	100-150	50	0,29	34,00

Камень керамический пустотелый теплоизоляционный для внутренних стен КПТВ

	наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	с раствором	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см²	морозо стойкость, F	индекс изоляции воздушного шума	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM **'8** (КПТВ II)	510x**80**x219	4,6	7,80	8,56 шт/м² 106,56 шт/м³	112	100	50	42 дБ	87,00
	KERAKAM **'12** (КПТВ III)	510x**120**x219	6,9	13,90	8,56 шт/м² 71 шт/м³	64	100-125	50	46 дБ	94,00
	KERAKAM**'25XL** (КПТВ IV)	380x**250**x219	10,7	19,00	11,49 шт/м² 45,97 шт/м³	48	125-150	50	54 дБ	174,00
	KERAKAM 'Profi (КПТВ-I)	250x200x250	6,4	9,00	14,6 шт/м² 73 шт/м³	96	25-75	50	-	84,00

Камень керамический пустотелый профильный КППП

	наименование	размеры LxBxH mm	кг/шт.	в поддоне шт.	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM **'U** (КППП V)	215x**250**x219	7,70	64	138,00
	KMK-в Vent	200x**250**x219	7,54	80	128,00

	наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см²	морозо стойкость, F	теплопровод ность λ, Вт/м°С	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM **'25+** (КПТД I)	129x**250**x219	3,6	7,00	112	125-150	50	0,21	83,00
	KERAKAM **'38+** (КПТД II)	129x**380**x219	5,5	10,70	84	125-150	50	0,19	125,00
	KAIMAN **'38+** (КПТД III-K)	125x**380**x219	5,5	8,22	84	75	75	0,084	125,00

Камень керамический - перемычка К-П-VI. для окон и дверей

	наименование	размеры LxBxH mm	кг/шт.	в поддоне шт.	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM 'П (КП VI)	120x**219**x60	1,60	448	46,00

Кирпич керамический полнотелый пластического формования

	наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	в поддоне шт.	морозо стойкость F	Марка по прочности M	теплопроводность λ Вт/м°С	Цена руб/шт с НДС
	кирпич рядовой полнотелый	250x**120**x65	1	3,30	300	125-150	50	0,7	16,90

Кирпич ручной формовки

	наименование	размеры, мм	фактор NF	кг/шт.	в поддоне шт.	марка по прочности M	морозо стойкость F	теплопроводность λ Вт/м°С	Цена руб/шт с НДС
	Hans BEKKER® (коллекции: 1900,1910,1916,1921, 1922,1954)	215x**102**x65	0,7	2,3-2,6	480	100-150	75	-	81,00

*** Предельные отклонения от номинальных размеров должны быть не более:**

для камня: по толщине ± 4 мм. по длине ± 10 мм;
по ширине ± 5 мм;

для кирпича: по толщине ± 3 мм. по длине ± 4 мм;
по ширине ± 3 мм;

*** Загрузка камней осуществляется погрузчиком на автомашины с откидывающимися бортами**

*** Стоимость поддона (кирпич рядовой полнотелый) 300 рублей**

*** Продажа осуществляется в количестве кратном поддонам**