



Рейка краевая алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ 3,0

Произведено согласно: спецификация производителя

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Рейки краевые ТехноНИКОЛЬ выпускаются следующего вида: рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ 3000x32x3,0 мм. Алюминиевые рейки ТехноНИКОЛЬ изготавливаются из алюминий-магниевого сплава с последующей специальной обработкой, благодаря которой материал обладает повышенной прочностью, пластичностью и коррозионной стойкостью. Закрепляется к металлическим поверхностям саморезом сверлоконечным универсальным 5,5 мм. К оштукатуренным и бетонным поверхностям крепится остроконечным саморезом 4,8 мм с полиамидной гильзой. Крепление устанавливается с шагом 200 мм. Верхний отгиб рейки заполняется мастикой герметизирующей №71. Такая дополнительная герметизация предотвращает попадание воды под кровельный материал.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Рейка краевая ТехноНИКОЛЬ применяется для механической фиксации кровельной битумно-полимерной мембраны. Упрочненная ребрами жесткости для распределения нагрузки. Используется для закрепления окончания примыканий кровельного ковра на вертикальной поверхности. Отогнутый бортик предназначен для заполнения герметиком.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая прочность;
- увеличенный отгиб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Длина	мм	-	3000	-
Высота	мм	-	50	-

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [ТЕХНОЭЛАСТ. Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов 12.04.2023](#)

Может использоваться во всех климатических районах по СП 131.13330.2020.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с рейками транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в сухом, защищенном от влаги месте.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения продукции составляет 12 месяцев со дня изготовления, при соблюдении условий хранения и транспортировки.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и, в случае соответствия заявленным характеристикам, срок хранения может быть продлен.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7604 29 900 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 24.42.22.130

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

458949 - Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ 3,0 м РМ

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

